



BIZTONSÁGI ADATLAP

sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2015/830 szerint

Szén-dioxid

Anyagszám 4042X/40687000

Módosítás dátuma: 2017.6.7

Változat: 8

Nyelv: hu-HU

Nyomtatás dátuma: 2017.10.12

Oldal:

1 -től 10

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

Kereskedelmi név: Szén-dioxid
Ez a Biztonsági adatlap a következő termékekre érvényes:
40422040: 425 g palack
40424000: 2 kg palack
40423000: 2 kg palack
40422000: 4 x 425 g Palack
40687000: 4 x 425 g Palack

CAS-szám: 124-38-9

EK szám: 204-696-9

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Általános felhasználás: Hajtógáz az ételek és italok (E290)
Élelmiszeradalék

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó cég neve/szállító cég neve:

Grohe AG

Utca/postafiók: Industriepark Edelburg

Postai irányítószám, Város:

58675 Hemer

Németország

WWW: www.grohe.com

E-mail: info@grohe.com

Telefon: +49 (0)2372 93-0

Telefax: +49 (0)2372 93-1322

Felvilágosító rész: Telefon: +49 (0)2372 93-2037

sustainability@grohe.com

1.4 Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztatói Szolgálat (ETTSZ)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.,

Telefon: +36 80 201199

2.SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Besorolás az 1272/2008/EK szabályozás szerint (CLP)

Liquef. Gas; H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.

2.2 Címkézési elemek

Megjelölés (CLP)



Figyelmeztetés:

Figyelem



BIZTONSÁGI ADATLAP

sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2015/830 szerint

Módosítás dátuma: 2017.6.7

Változat: 8

Nyelv: hu-HU

Nyomtatás dátuma: 2017.10.12

Szén-dioxid

Anyagszám 4042X/40687000

Oldal: 2 -től 10

Figyelmeztető mondatok: H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P410+P403 Napfénytől védendő. Jól szellőző helyen tárolandó.

2.3 Egyéb veszélyek

magas koncentrációkban fojtó.

A termékkel való kontaktus hidegégési sérüléseket ill. fagyást okozhat.

Kiegészítő utasítások Cseppfolyósított gáz

A PBT- és vPvB-értékelés eredményei:

Nem állnak rendelkezésre adatok

3.SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyagok

Kémiai tulajdonságok: CO2
Szén-dioxid (sűrített, cseppfolyósított gáz)

CAS-szám: 124-38-9
EK szám: 204-696-9
RTECS-szám: FF6400000
Külkereskedelmi áruszám: 2811 21 00

4.SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Belélegzés után: Az áldozatot a környezeti levegőtől független légzőkészülék használata mellett friss levegőre kell vinni. Melegen és nyugodtan kell tartani. Orvost hívni. Légzéskihagyás esetén azonnal mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni.

Bőrrel való érintkezés után: Hidegégések esetén legalább 15 percig öblíteni kell vízzel. A megfagyott helyeket sterilen be kell fedni. Orvost hívni.

Szembe jutás után: Nyitott szemhéjjal a szemet azonnal 10-15 percen át folyóvízzel öblíteni. Panaszok fellépése, vagy tartós panaszok esetén szemorvoshoz kell fordulni.

Lenyelés után: A lenyelés nem tekinthető az expozíció egyetlen lehetséges módjának.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Magas koncentrációban fulladást okozhat. A tünetek lehetnek a mozgásképeség és a tudat elvesztése. Az áldozat nem veszi észre a fulladást.

a széndioxid alacsony koncentrációban fejfájást és ziláló légzést okoz.

A termékkel való kontaktus hidegégési sérüléseket ill. fagyást okozhat.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelés.



BIZTONSÁGI ADATLAP

sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2015/830 szerint

Szén-dioxid

Anyagszám 4042X/40687000

Módosítás dátuma: 2017.6.7

Változat: 8

Nyelv: hu-HU

Nyomtatás dátuma: 2017.10.12

Oldal: 3 -tól 10

5.SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

Alkalmos oltószer: A termék nem éghető. Ezért az oltószereket a környezetnek megfelelően kell kiválasztani.

Biztonsági okokból alkalmatlan oltószer:

Teljes vízszugár

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Nem éghető. Környezeti tűz esetén: Tűz esetén veszélyes füstgázok és gőzök képződhetnek.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Különleges felszerelések tűzoltásnál:

Környezeti légkörtől független légzésvédő készüléket és tűzálló ruhát kell viselni.

Kiegészítő adatok:

Tűz hatására a tartály felrobbanhat/szétrepedhet.

Ha lehetséges, meg kell állítani a gáz kiömlését. A veszélyeztetett edényzeteket el kell távolítani vagy - védett helyről - vízperemmel kell hűteni.

6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védoeszközök és vészhelyzeti eljárások

A területet ki kell üríteni. Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni. Amennyiben nem bizonyított az atmoszféra veszélytelensége, a területre belépve a környezetilevegőtől független légzőkészüléket kell viselni. Meg kell akadályozni a bejutását a csatornarendszerbe, pincébe, munkagödrökbe vagy egyéb helyekre, ahol összegyűlve veszélyt jelenthet.

Alkalmos védőfelszerelést kell hordani. A nem védett személyeket távol kell tartani.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Ha lehetséges, meg kell állítani a gáz kiömlését.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Gőzei láthatatlanok, nehezebbek a levegőnél és a padlózat mentén terjednek. A gőzök fojtó hatásúak.

A helyiséget szellőztetni kell.

Kiegészítő utalások:

A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Lásd még a(z) 8 és 13 szakasz.

7.SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Utalások a biztonságos kezeléshez:

A munkavégzés helyén kielégítő légcseréről és/vagy elszívásról gondoskodni. Meg kell akadályozni víz bejutását és a visszaáramlást a gáztartályba. Csak olyan felszerelést használjon, amely alkalmas ehhez a termékhez, a tervezett nyomáshoz és a fellépő hőmérsékletre. Bizonytalanság esetén vegye fel a kapcsolatot a gázszolgáltatóval. Figyelembe kell venni a szállító üzemeltetési utasításait.

Utalások tűz- és robbanásvédelemre:

A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.



BIZTONSÁGI ADATLAP

sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2015/830 szerint

Szén-dioxid

Anyagszám 4042X/40687000

Módosítás dátuma: 2017.6.7

Változat: 8

Nyelv: hu-HU

Nyomtatás dátuma: 2017.10.12

Oldal: 4 -től 10

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Raktárterek és tartályok követelményei:

Az edényzet jól szellőztetett helyen tartandó.

Napfénytől és 50 °C feletti hőmérséklettől védve tartandó.

A tartályt függőlegesen kell tárolni. A tartályt nem szabad elejteni, földön húzni vagy ütődésnek kiténni.

A szállítás előtt megfelelően biztosítani kell a gázpalackokat. Szállításnál a védőkupakot és a vakanyát jól meg kell húzni.

A szállítását mindig zárt, felállított és biztonságos tartályokban kell végezni

A terméket és az üres tartályokat távol kell tartani a hő- és gyújtóforrásoktól.

Utalások az együtt-tárolásra:

Éghető anyagoktól távol tartandó.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Nem állnak rendelkezésre információk.

8.SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi határértékek:

Faj	Határérték
Európa: IOELV: TWA	9000 mg/m ³ ; 5000 ppm
Magyarország: ÁK	9000 mg/m ³

8.2 Az expozíció ellenőrzése

A terméket csak zárt rendszerben szabad áttölteni és használni.

Jó munkahelyi szellőztetésről és/vagy munkahelyi elszívásról gondoskodni.

Egyéni védelem

Foglalkozási expozíció ellenőrzése

Légzésvédő: WEL-határértékek túllépésekor légzésvédőt kell használni.
szén-dioxid-re általában érvényes:

A koncentráció túllépése esetén izolálókészüléket kell alkalmazni!

Kézvédelem: Mechanikai kockázat esetén viseljen kesztyűt az EN 388 szerint.

Hidegvédelmi kesztyű megfelelően EN 511 (Kesztyűanyag: Bőr).

A védőkesztyű gyártójának áteresztőképességre és átszakadási időre vonatkozó adatait figyelembe kell venni.

Szemvédelem: Szorosan záródó védőszemüveg az EN 166 szerint.

Testvédelem: Megfelelő védőruházatot kell viselni.

gázpalackokkal/tartályokkal végzett munka során biztonsági cipőket kell viselni.

Öv- és egészségügyi intézkedések:

A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

Szünetek előtt és munkavégzés után, kezet mosni.

A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni.



BIZTONSÁGI ADATLAP

sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2015/830 szerint

Szén-dioxid

Anyagszám 4042X/40687000

Módosítás dátuma: 2017.6.7

Változat: 8

Nyelv: hu-HU

Nyomtatás dátuma: 2017.10.12

Oldal:

5 -től 10

9.SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Külső megjelenés:	Forma: gáz halmazállapotú Szín: színtelen
Szag:	szagtalan
Szagküszöb:	Nem állnak rendelkezésre adatok
pH-érték:	Nem állnak rendelkezésre adatok
Olvaspont/fagyáspont:	-56,6 °C (5,2 bar)
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány:	-78,5 °C
Lobbanáspont/Lobbanástartomány:	nem alkalmazható
Párolgási sebesség:	Nem állnak rendelkezésre adatok
Gyúlékonyság:	Nem állnak rendelkezésre adatok
Robbanási határértékek:	Nem állnak rendelkezésre adatok
Gőznyomás:	20 °C -nál: 57300 hPa
Gőzsűrűség:	Nem állnak rendelkezésre adatok
Sűrűség:	20 °C -nál: (gáz) 0,00197 g/cm ³
Vízoldhatóság:	1,5 - 2 g/L
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:	0,83 log P(o/w) Az n-oktanol/víz elosztási koefficiens alapján az organizmusokban való felhalmozódás nem várható.
Öngyulladás hőmérséklet:	Nem állnak rendelkezésre adatok
Bomlási hőmérséklet:	> 2000 °C
Viszkozitás, kinematikus:	Nem állnak rendelkezésre adatok
Robbanásveszélyes tulajdonságok:	A termék nem robbanásveszélyes.
Égést tápláló tulajdonságok:	semmilyen

9.2 Egyéb információk

További adatok:	Molekulásúly: 44,01 g/mol Relatív gőznyomás 20 °C-nál (levegő=1) 1,52 Kritikus hőmérséklet: 31 °C Szublimációs pont: -78,5 °C relatív sűrűség, folyékony (víz=1): 1,03
-----------------	--

10.SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

Gázok/gőzök nehezebbek a levegőnél és zárt helyiségekben összegyűlhetnek, különösen a talajon/mélyebben fekvő területeken.
A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

10.2 Kémiai stabilitás

A megadott raktározási feltételek alatt stabil

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Robbanásveszély val: Kálium, Nátriumperoxid, fémpor.
Polimerizáció veszélye val: Akrialdehid, 2-Metilaziridin.



BIZTONSÁGI ADATLAP

sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2015/830 szerint

Szén-dioxid

Anyagszám 4042X/40687000

Módosítás dátuma: 2017.6.7

Változat: 8

Nyelv: hu-HU

Nyomtatás dátuma: 2017.10.12

Oldal: 6 -tól 10

10.4 Kerülendő körülmények

Tartsa távol hőforrásoktól, szikráktól és nyílt lángtól.

10.5 Nem összeférhető anyagok

Aminok, Ammóniák, Erős bázisok, Víz, Bárium-peroxid, Céziumoxid, Lítium-alumíniumhidrid, Lítium, Nátrium

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Nem szabadulnak fel veszélyes anyagok.

Termikus bomlás: > 2000 °C

11.SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Heveny toxicitás: Legalacsonyabb publikált mérgező koncentráció Patkány, belélegzéses: 6 pph/24h/10d
Legalacsonyabb publikált halálos koncentráció ember, belélegzéses: 9 pph/5min

Toxikológiai hatások: Akut toxicitás (orális): Adatok hiánya.
Akut toxicitás (dermális): Adatok hiánya.
Akut toxicitás (belélegzéses): Adatok hiánya.
Bőrkorrózió/bőrirritáció: Adatok hiánya.
Szemkárosodás/szemingerlés: Adatok hiánya.
Légzőszervi szenzibilizáció: Adatok hiánya.
Bőrszenzibilizáció: Adatok hiánya.
Csírasejt-mutagenitás/Genotoxicitás: Adatok hiánya.
Rákkeltő hatás: Adatok hiánya.
Reprodukciós toxicitás: Adatok hiánya.
Az anyatejre és azon keresztül kifejtett hatások: Adatok hiánya.
Specifikus célszerv-toxicitás (egyszeri expozíció): Adatok hiánya.
Specifikus célszerv-toxicitás (ismételt expozíció): Adatok hiánya.
Aspirációs veszély: Adatok hiánya.

Tünetek

A termékkel való kontaktus hidegégési sérüléseket ill. fagyást okozhat magas koncentrációkban fojtó. Vérkeringési zavar veszélye. eszméletlenségveszélye, halál.
Tünetek: fejfájás, szédülés, fülzúgás, Szapora légzési és szívverési frekvencia, hányinger, izgalmi állapotok, álmoság, eszméletlenség, görcsök.

12.SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

További utalások: Felmelegedési potenciál (GWP): 1

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

További utalások: Nem állnak rendelkezésre adatok



BIZTONSÁGI ADATLAP

sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2015/830 szerint

Szén-dioxid

Anyagszám 4042X/40687000

Módosítás dátuma: 2017.6.7

Változat: 8

Nyelv: hu-HU

Nyomtatás dátuma: 2017.10.12

Oldal: 7 -től 10

12.3 Bioakkumulációs képesség

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

0,83 log P(o/w)

Az n-oktanol/víz elosztási koefficiens alapján az organizmusokban való felhalmozódás nem várható.

12.4 A talajban való mobilitás

nem alkalmazható

12.5 A PBT- és vPvB-értékelés eredményei

Nem állnak rendelkezésre adatok

12.6 Egyéb káros hatások

Általános utalások: Talajvízbe, élővízbe vagy csatornába engedni nem szabad.

13.SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék

Hulladékkulcs száma: 16 05 05 = Nyomásálló tartályokban tárolt gázok, amelyek különböznek a 16 05 04-től.

Ajánlás: Jól szellőző helyen kell kiengedni az atmoszférába. kerülni kell nagyobb mennyiségek kieresztését az atmoszférába.

Nem szabad olyan helyeken kiengedni, ahol veszélyes lehet a gáz felhalmozódása, pl. csatornarendszer, pince, munkagödrök és hasonló helyek.

Csomagolás

Hulladékkulcs száma: 15 01 11* = Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok, ideértvea kiürült hajtógázos palackokat.
* = Igazolandó.

Ajánlás: Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint.
Visszaadás a gázszállítónak.

14.SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1 UN-szám

UN 1013

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR/RID, ADN: UN 1013, SZÉN-DIOXID

IMDG, IATA-DGR: UN 1013, CARBON DIOXIDE

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR/RID, ADN: Osztály 2, Kód: 2A

IMDG: Class 2.2, Subrisk-

IATA-DGR: Class 2.2





BIZTONSÁGI ADATLAP

sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2015/830 szerint

Módosítás dátuma: 2017.6.7
Változat: 8
Nyelv: hu-HU
Nyomtatás dátuma: 2017.10.12

Szén-dioxid

Anyagszám 4042X/40687000

Oldal: 8 -től 10

14.4 Csomagolási csoport

ADR/RID, ADN, IATA-DGR:

tárgytalan

IMDG:

-

14.5 Környezeti veszélyek

Tengert szennyező - IMDG:

nem

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Szárazföldön történő szállítás (ADR/RID)

Veszélyességi táblák ADR/RID: Veszélyességi jelzőszám 20, UN-szám UN 1013
veszélycímke: ADR: 2.2 / RID: 2.2+13
Különleges előírások: 378 584 653 662
korlátozott mennyiségek: 120 mL
EQ: E1
Csomagolás - Instructions: P200
Különleges előírások együttes csomagolás esetére:
szállítható tartályok - Instructions: (M)
Tank kódolás: PxBN(M)
Alagútkorlátozási kód: C/E

Belvízi szállítás (ADN)

veszélycímke: 2.2
Különleges előírások: 378 584 653 662
korlátozott mennyiségek: 120 mL
EQ: E1
Felszerelés szükséges: PP

Tengeri szállítás (IMDG)

EMS-Szám: F-C, S-V
Különleges előírások: 378
korlátozott mennyiségek: 120 mL
Excepted quantities: E1
Csomagolás - Instructions: P200
Csomagolás - Előírások: -
IBC - Instructions: -
IBC - Előírások: -
Tank utasítások - IMO: -
Tank utasítások - UN: -
Tank utasítások - Előírások: -
Elhelyezés és árukezelés: Category A.
Tulajdonságok és megjegyzés: Liquefied, non-flammable gas. Heavier than air (1,5). Cannot remain in the liquid state above 31°C.
Elkülönítési csoport: none



BIZTONSÁGI ADATLAP

sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2015/830 szerint

Módosítás dátuma: 2017.6.7

Változat: 8

Nyelv: hu-HU

Nyomtatás dátuma: 2017.10.12

Szén-dioxid

Anyagszám 4042X/40687000

Oldal: 9 -től 10

Légi szállítás (IATA)

veszélycímke:	Non-flamm. gas
Excepted Quantity Code:	E1
Passenger and Cargo Aircraft: Ltd.Qty.:	Forbidden
Passenger and Cargo Aircraft:	Pack.Instr. 200 - Max. Net Qty/Pkg. 75 kg
Cargo Aircraft only:	Pack.Instr. 200 - Max. Net Qty/Pkg. 150 kg
Különleges előírások:	A202
Emergency Response Guide-Code (ERG):	2L

Lehetőleg nem olyan járműveken szállítani, melyek vezetőfülkéje nincs elkülönítve a raktértől. A sofőrnek ismernie kell a rakomány lehetséges veszélyeit és tudnia kell, hogy mi a teendő baleset vagy vészhelyzet esetében.

A szállítás előtt megfelelően biztosítani kell a gázpalackokat. A cilindrszelepet le kell zárni és tömíteni kell. A szelepszárnyát vagy a zárdugaszt (amennyiben van) megfelelően kell rögzíteni. A szelepvédő berendezést (amennyiben van ilyen) megfelelően kell rögzíteni. Biztosítani kell a raktárhelyiség elegendő mértékű szellőzését. Figyelembe kell venni az érvényes előírásokat.

14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás

Nem állnak rendelkezésre adatok

15.SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Nemzeti előírások - Magyarország

2000. évi XXV törvény
44/2000. (XII.27) EüM rendelet
25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM rendelet
25/2006. (II.3) Korm. rendelet
280/2008. (XI.28) Korm. rendelet
219/2011. (X.20) Korm. rendelet
38/2009. (VIII.27) KHEM rendelet
7/2010. (III.31) KvVM rendelet

További előírások, korlátozások és rendeletek:

Nem állnak rendelkezésre adatok

Nemzeti előírások - EK tagállamai

Folyékony organikus kapcsolat (VOC):

0 s%

A csomagolás megjelölése <= 125mL tartalomnál



Figyelmeztetés: **Figyelem**

Figyelmeztető mondatok: **tárgytalan**

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P102

Gyermekektől elzárva tartandó.

Nemzeti előírások - Németország

Raktározási osztály: **2A = Gázok**

Vízveszélyeztetési osztály:

nwg = vízre ártalmatlan (WGK-katalógusszám 256)



BIZTONSÁGI ADATLAP

sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2015/830 szerint

Szén-dioxid

Anyagszám 4042X/40687000

Módosítás dátuma: 2017.6.7

Változat: 8

Nyelv: hu-HU

Nyomtatás dátuma: 2017.10.12

Oldal: 10 -tól 10

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Ehhez az anyaghoz nem szükséges anyagbiztonsági véleményezés.

16.SZAKASZ: Egyéb információk

További információk

figyelembe kell venni a nemzeti és helyi törvényes előírásokat.
Gyakran nem veszik figyelembe a fulladásvesélyt.

Utolsó változtatások oka: Változás a 1 részben: Sürgősségi telefonszám (Dánia)

Az első változat dátuma: 2014.5.19

Adatlapot kiállító részleg

Tárgyalófél: lásd a(z) 1 szakasz: Felvilágosító rész

A rövidítések és a betűszavak vonatkozásában lásd az ECHA: Útmutató a REACH szerinti tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez, R.20-as fejezetét (Fogalmak és rövidítések listája).

A jelen adatlap adatait a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze és ezek megfelelnek az átdolgozás időpontjában rendelkezésre álló ismerteknek. A közölt adatok jogi szempontból nézve nem biztosítják a termék bizonyos tulajdonságait.