

Technické informace Allroundmarker



Profesionální značkovací sprej pro pozemní stavby a inženýrské stavby, stavebách a stavbě silnic. Vhodné i pro hornictví. 360 ° ventil pro perfektní aplikaci. Barevné odstíny: světlý růžový, svítící červený, oranžový svítící, svítící žlutá, zelená světelná a světlý modrý pro zářivkové značení. Speciální stříkací hlava Allround Marker je určen pro cílené značení. NOVINKA - nyní s bezpečnostním uzávěrem.

Všeobecné vlastnosti

- Vynikající přilnavost i k mokřým povrchům
- Značení zůstává silně viditelné 9 až 12 měsíců
- Vysoká kvalita krytí zajišťuje vysokou výtěžnost produktu
- Optimální poměr krytí a viditelnosti zajišťuje vysokou efektivitu spreje
- Intenzivní svítivost fluorescenčních částic
- Také snadné použití s rukavicemi
- Čisté a přímé značení
- Víčko vhodné pro speciální aplikace (pro použití v příslušenství)
- Ekologicky šetrné a zdravě škodlivé
- Samočisticí ventilový systém může být 100% vyprázdněn

Fyzikální a chemické vlastnosti

- Barvy: fluorescenční: růžová, červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá
- Skladování:
- Aerosoly: 10 let, ve vhodných podmínkách (= 10 ° -25 ° C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- Vydávnost :V závislosti na konzistenci a barvě podkladu. 500 ml sprej vystačí až na 400 m
- Doba schnutí (při 20 ° C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):
- Zasnění proti prachu: po cca. 10 minut
- Suchý na dotyk: po cca. 30 minut
- Vytvrzeno: po cca. 24 hodin
- Přelakovatelný: po cca. 24 hodin
- Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce použitého nátěru.
- Velikost spreje: aerosolové plechovky, maximální jmenovitý objem 500 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Likvidace: jen zcela vyprázdněné plechovky mohou být vhozeny do odpadu, nebo do kontejnerů určených k recyklaci. Plechovky, které nejsou prázdné, musí být zlikvidovány jako "nebezpečný odpad".

Značení: Všechny výrobky vyrobené MOTIP DUPLI v souladu s aktuálními předpisy pro označování podle směrnice 1999/45 / EG. Všechny aerosoly odpovídají TRGS 200 a TRG 300, stejně jako aerosolový průvodce 75/324 / EWG ve skutečně platném znění.

- Protřepejte po dobu 3 minut.
- Otestujte sprej na viditelném místě
- Stříkejte ze vzdálenosti 25 cm.
- Nastříkejte požadované značení

Objednací čísla

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

As of August 26, 2010

This release replaces all eventually earlier issued versions.

Datum tisku: 10.12.2017

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@de.motipdupli.com