

Technické informace

Název

Spraytool

Popis výrobku

Profesionální stavební značení pro stavební a inženýrské stavby, staveniště a silniční stavitelství. Může být také použit při stavbě tunelů a těžbě.

Patentované bezpečnostní víčko s tryskou pro lepší funkčnost a zvýšenou bezpečnost. Zaručené značení bez špinavých prstů.

Barevné odstíny: světle modrá, světle červená, světle oranžová, světle žlutá, světle zelená, světle růžová, bílá.

Sprej lze také použít v kombinaci s následujícími doplňky:

- Značkovácí pistol
- Značící tyč

Všeobecné vlastnosti

- Inovativní jednoruční bezpečnostní víčko se zámkem se spouštěčem zabraňuje neúmyslné aktivaci spreje - se systémem Easy-touch
- Speciální sklopný ventil pro přesné označení stěn a podlahy
- Vynikající přilnavost i na mokré povrchy
- Značení zůstává silně viditelné až do 6 měsíců
- Vysoká kryvost zajišťuje nástřik až 220 m
- Dobrá svítivost fluorescenčních odstínů
- Snadné použití s rukavicemi
- Čisté značení bez úkapů
- Uzávěr je vhodný pro speciální aplikace (pro použití v příslušenství)
- Ekologicky nezávadný
- Samočistící systém může být 100% vyprázdněn -> není nutné odvětrávání

Fyzikální a chemické data

- Odstíny: světle modrá, světle červená, světle oranžová, světle žlutá, světle zelená, světle růžová, bílá
- Stabilita při skladování:
 - Aerosoly: 10 let, je-li to vhodné skladování (= 10 ° -25 ° C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- Vydávnost: V závislosti na konzistenci a barvě pudy postačují 500 ml až do 220 m
- Doba schnutí (při 20 ° C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):
 - Suchý proti prachu: po cca. 10 minut
 - Suchý na dotyk: po cca. 30 minut

- Vytvrzeno: po cca. 24 hodin
- Přelakovatelný : po cca. 24 hodinách
- Balení: aerosolové nádoby, maximální jmenovitý objem 500 ml

Pokyny k použití

Před použitím si pečlivě přečtěte varovné symboly na obalu

- Důkladně protřepejte po dobu 3 minut
- Nastříkejte zkušební vzorek na méně viditelné místo
- Stříkejte ze vzdálenosti cca. 5-15 cm.
- Aplikujte značkovací sprej.

Životní prostředí a značení

Životní prostředí: Výrobky společnosti MOTIP DUPLI jsou 100% bez těžkých kovů. Uzávěry a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Likvidace: Pouze zcela vyprázdňené plechovky by měly být vloženy do recyklačního skladu nebo do vhodné nádoby pro recyklační odpad. Nádoby, které nejsou prázdné, by měly být odstraněny jako "speciální odpad".

Označení / Označování: Všechny výrobky vyrobené společností MOTIP DUPLI splňují platné předpisy pro označování podle Pokynů dle směrnice 1999/45 / EG. Všechny aerosoly odpovídají TRGS 200 a TRG 300, stejně jako pokyny pro aerosol 75/324 / EWG ve skutečně platné verzi.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.



Vydání 12.12.2017