

Technické informace Linemarker



Speciální sprej na značení čar a značek na pozemních komunikacích, parkovištích a průmyslových závodů, stejně jako bezpečnostními značkami. Barevné odstíny: bílá, žlutá, červená, oranžová, zelená, modrá, šedá, černá a žlutá silničního provozu. Šedé a černé značení spreje může být také použito jako korekční spreje pro odstranění fluorescentní značky z betonu nebo asfaltu. Linka značka může být použita v následujících

příslušenství: Speedliner² Speedmarker dlouhý

Speedmarker krátký Speedmarker 2-Wheel

Příslušenství k dispozici od všech partnerů Colormark.

Všeobecné vlastnosti

- Vysoká kryvost, rychlé schnutí
- Speciální ventil pro aplikace na rovných podkladech zajišťuje ostré hrany
- Speciálně pro použití ve vozíku Speedliner²
- Balení: 500 ml a 750 ml
- Pro trvalé značení (trvanlivost značení závisí na povrchu, umístění (uvnitř / venku) a denní zátěži.
- Vysoce odolnost vůči oděru

Fyzikální a chemické vlastnosti

- Barvy: bílá, žlutá, červená, oranžová, zelená, modrá, šedá, černá, dopravní žlutá
- Skladovatelnost: 10 let, při vhodném skladování (= 10 ° -25 ° C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%).
- Vydátnost: V závislosti na podmínkách a barvách podkladu
- 500 ml postačuje na cca. 40 m širokých 10 cm širokých čar
- 750 ml postačuje na cca. 60 m širokých 10 cm širokých čar
- Sušení (při 20 ° C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):
- Zaschnutí proti prachu: po cca. 10 minut
- Zaschnutí na dotyk: po cca. 30 minut
- Vytvrzeno: po cca. 24 hodin
- Může být přelakován: po cca. 24 hodin
- Doba schnutí závisí na teplotě okolí, vlhkosti vzduchu a tloušťce použité vrstvy.
- Obsah: aerosolové nádoby s max. jmenovitý objemem 500 ml resp. 750 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Likvidace: Jen zcela vyprázdněné plechovky mohou být vhozeny do odpadu, nebo do kontejnerů určených k recyklaci. Plechovky, které nejsou prázdné, musí být zlikvidovány jako "nebezpečný odpad".

Značení: Všechny výrobky vyrobené MOTIP DUPLI v souladu s aktuálními předpisy pro označování podle směrnice 1999/45 / EG. Všechny aerosoly odpovídají TRGS 200 a TRG 300, stejně jako aerosolový průvodce 75/324 / EWG ve skutečně platném znění.

- Protřepejte sprej po dobu 3 minut
- Poté co uslyšíte zvuk kuliček uvnitř spreje, třepejte ještě minimálně 1 minutu.
- Nastříkejte zkušební nástřik
- Stříkejte ze vzdálenosti 25 cm.
- Nastříkejte požadované značení
- V případě, že používáte vozík Speedliner², přečtěte si příslušný [návod](#).

Objednací čísla

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

As of August 26, 2010
This release replaces all eventually earlier issued versions.

Datum tisku: 10.12.2017

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@de.motipdupli.com