

Material

PR101 ist ein offenzelliges Polyurethan-Schaumstoffprofil.

Ausführung

Einzelschnur mit 1m Länge

Lieferform

Bestell-Nr.	Ø Durchmesser	Einzelschnur Länge in m	Inhalt Lieferkarton
303966	15	1,00	800,00
303967	20	1,00	450,00
303968	25	1,00	350,00
303969	30	1,00	200,00
303970	40	1,00	120,00
303971	50	1,00	90,00

Technische Daten

Eigenschaft	Klassifizierung
Basis	offenzelliges Schaumstoffprofil
Raumgewicht	ca. 25 kg/m ³
Bruchdehnung	170%
Stauchhärte	bei 40% ca. 0,46 N/cm ²
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +70°C

Sicherheitshinweis

Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden Sie unter www.illbruck.at



PR101

Rundschnur PU

PR101 Rundschnur PU eignet sich als Hinterfüllmaterial für Fugen aller Art. Im Besonderen für Fugen mit unterschiedlichen Breiten, da das Profil eine höhere Druckverformung zulässt

Produktvorteile

- Höhere Druckverformung
- Breiteres Einsatzgebiet
- Höhere Stauchhärte

Service

Auf Wunsch steht Ihnen die Tremco CPG Germany Anwendungstechnik unter +49 2203 57550-600 jederzeit zur Verfügung.

Zusatzinformation

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und An

wendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.at.

**Tremco CPG Germany GmbH**

Werner-Haepf-Strasse 1
92439 Bodenwöhr
Deutschland
T: +49 9434 208-0
F: +49 9434 208-230

info.at@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com/de_DE/