

#KV1110 Packband PP AC low noise

Polypropylen-Folie, 28 μ , Acrylatkleber, low noise



Beschreibung

Das Klebeband besteht aus umweltfreundlicher Polypropylenfolie, ist reißfest und flexibel. Beschichtet mit einem wasserlöslichen Acrylatkleber von guter Klebekraft. Haftet auf den meisten Karton- und Papieroberflächen wie auf verschiedenen Kunststofffolien. Durch die leise Abrollung wird zusätzliche Lärmbelastung vermieden. Auch für Bedruckung geeignet.

Anwendung

Für das Verschließen und Verpacken von Kartons und Paketen mittleren Gewichtes, aber auch für alle anderen Verpackungszwecke, ebenso zum Bündeln und Abdecken. Auch als Großrolle für Verpackungsmaschinen erhältlich

Technische Daten

Technische Daten		Prüfmethode	Abmessung	VE
Träger	Polypropylen-Folie		19mm x 66m	72
Dicke	0,028 mm		25mm x 66m	72
Gesamtdicke	0,045mm		30mm x 66m	60
Reißfestigkeit	100N/ 25mm		38mm x 66m	48
Reißdehnung	140%		50mm x 66m	36
Klebekraft	7N/25mm			
Klebstoff	Acrylatkleber			
Temperaturbeständigkeit	80°C			
Farbe	braun, transparent, weiß, blau, rot, grün, gelb		andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar	

Anmerkung:

Grundlagen für die Angaben in diesem Datenblatt sind unsere Kenntnisse und Erfahrung in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte in eigenen Versuchen zu prüfen, ob sie sich für Ihren speziellen Anwendungszweck eignen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Beachten Sie bitte unsere Verarbeitungshinweise, wie auch unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Wir liefern ausschließlich aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten.