

IZJAVA O SVOJSTVIMA

sukladno Prilogu III. uredbe (EU) br. 305/2011

LD702-20140514

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

LD702

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

LD702, serijski broj; vidjeti ambalažu proizvoda

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

Brtvilo za fasadu za unutrašnju primjenu EN 15651-1 F-INT

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

tremco illbruck Productie B.V.
Vlietskade 1032
NL-4241 WC Arkel

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke poblize označene u članku 12. stavku 2.:

Nije relevantno

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V.:

Sustav 4 za ispitivanje tipa i Sustav 4 za reakciju na požar

7. U slučaju izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

nije relevantno

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

nije relevantno


9. Objavljeno svojstvo

EN 15651-1 F-INT
Kondicioniranje: metoda A
Podloga: aluminij

Temeljne karakteristike	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
REAKCIJA NA POŽAR	Klasa E	EN 15651-1:2012
OSLOBAĐANJE KEMIKALIJA OPASNIH ZA OKOLIŠ I ZDRAVLJE	NPD	EN 15651-1:2012
VODONEPROPUSNOST I ZRAKONEPROPUSNOST		
Otpornost na protok	≤ 5 mm	EN 15651-1:2012
Gubitak volumena	≤ 45 %	EN 15651-1:2012
Vlačna svojstva (tj. produljenje nakon uranjanja u vodu na 23°C)	≥ 25 %	EN 15651-1:2012

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 9.

Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4. Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:



Arkel, May 14, 2014.....

M. Liptrot
Business Unit Director Sealants and Coatings

Prilog:

Sukladno članku 6 (5) Uredbe (EU) br. 305/2011 na internetskoj stranici dostupan je Sigurnosno-tehnički list sukladno Uredbi (EU) br. 1907/2006 (REACH), Prilogu II koji potkrjepljuje ovu Izjavu o svojstvima.

CEtremco illbruck Productie B.V.
Vlietskade 1032, NL-4241 WC Arkel**14**LD702-20140514
illbruck.com/dop/LD702**EN 15651-1: 2012**

Brtvila za nekonstrukcijsku upotrebu za spojeve za unutrašnju primjenu

- Tip F INT
- Kondicioniranje: Metoda A
- Podloga: aluminij

REAKCIJA NA POŽAR

Klasa E

OSLOBAĐANJE KEMIKALIJA OPASNIH ZA OKOLIŠ I ZDRAVLJE

NPD

VODONEPROPUSNOST I ZRAKONEPROPUSNOST

- otpornost na protok

≤ 5 mm

- gubitak volumena

≤ 45 %

- vlažna svojstva, tj. produljenje nakon uranjanja u vodu na 23 °C

≥ 25 %