

## Materiál

K výrobě této těsnící jednostranně lepicí pásky je použito polyuretanové pěnové hmoty, která je modifikována impregnací na bázi akrylátového polymeru.

## Provedení

Páska je dodávána předstlačená v rolích jednostranně potažená lepidlem.

## Rozměry

Šířka pásky (mm)	Tlouška pásky (mm)	Role (m)
15	2	25
20	2	25
10	3	18
15	3	18
20	3	18
15	4 (3-5)	13
20	4 (3-5)	13
25	4 (3-5)	13
10	6 (5-8)	7
15	6 (5-8)	7
20	6 (5-8)	7
15	8 (6-10)	5,5
20	8 (6-10)	5,5
25	8 (6-10)	5,5
20	10 (7-12)	5
25	10 (7-12)	5
30	10 (7-12)	5

## Technické informace

Vlastnosti	Norma	Klasifikace
Třída hořlavosti	DIN 4102	B2, normálně zápalná (P-NDS-04-266)
Součinitel teplotní vodivosti	DIN 52 612	$10 \leq 0,055 \text{ W/m} \cdot \text{K}$
Součinitel difúzního odporu	DIN 52 615	$\mu \leq 100$
Teplotní odolnost		-30 °C až +90 °C
Zařazení dle	EN 18 542	BG2
Těsnost vůči zatékání	EN 1027	skupina namáhání B (do 300 Pa)
Snášenlivost se stavebními materiály	DIN 52453	dobrá s běžnými stavebními materiály
Skladovací doba		12 měsíců
Skladovací teplota		+1 °C až +20 °C

## Upozornění

Upozornění: Role můžou v otevřeném kartonu začít teleskopovat/vybočovat. Proto je důležité role v kartónu po otevření zatížit. První 2 cm po uvolnění pásky v roli odstaňte a nepoužívejte. Páska není UV stabilní. Páska nesmí přijít do styku s agresivními chemikáliemi a rozpouštědly.

Při nedodržení zasunutí pásky do spáry min. 2 mm může v některých případech docházet k negativním změnám vodotěsnosti pásky. V případě potřeby utěsnění spár, které jsou zároveň s vnější rovinou fasády, nás vždy kontaktujte a detail konzultujte.



## TP300

### illac



### Použití

TP300 illac je speciálně impregnovaná těsnící páska, dodávaná v komprimovaném stavu. Je určena k utěsnění proti hluku, zatékání, prachu, průvanu a zabraňuje vzniku tepelných mostů. Používá se při utěšňování styčné spáry pásových oken, dilatačních spár mezi otvorovou výplní a přilehlou konstrukcí nebo jako těsnící vymežovací páska. Páska není UV stabilní.

### Hlavní přednosti

- jednostranné potažení pásky lepidlem usnadňuje montáž
- dobrá snášenlivost s běžně používanými těsnicími materiály
- aplikace je možná při libovolné teplotě
- minimální vznik odpadu při aplikování



illbruck i3 je patentovaným a certifikovaným těsnicím systémem pro normovanou montáž oken. Na funkčnost systému poskytuje Tremco illbruck záruku 10 let. Pro více informací nás kontaktujte.

**TP300**

illac

 **illbruck**  
making it perfect.

---

#### **Technický servis**

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

#### **Dodatečné informace**

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho

produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nesete vy. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



**tremco  
illbruck**  
tremco illbruck s.r.o.  
Slezská 2526/113  
13000 Praha 3  
Česká republika  
T: +420 296 565 381  
F: +420 296 565 300

prodej@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.cz