

# COSMO CL-300.110

\*\*\* COSMOFEN 5

## Agente lisciante per PVC

### Esempi di impiego

- Costruzione di finestre come lucidante e lisciante.
- Industria mobiliera e pubblicitaria per lisciatura di graffi, strappi, segni di levigatura ecc. su PVC rigido, PS, ABS, PMMA (acrilico) non trasparenti.

### Caratteristiche speciali

- disgrega fortemente il PVC
- rapida essiccazione

### Dati tecnici

<b>Base</b>	esteri degli acidi monocarbonici e chetoni alifatici miscelati
<b>Densità</b>	
in base a EN 542 a +20 °C	ca. 0,84 g/cm <sup>3</sup>
<b>Temperatura di lavorazione minima</b>	a partire da +5 °C

### Modo di lavorazione

Prima dell'uso è necessario verificare la compatibilità di tutte le superfici da pulire.

A causa dell'effetto igroscopico del PVC disgregato, le sostanze disgreganti devono essere fondamentalmente usate solo in caso di clima asciutto!

Le superfici da riparare devono essere prima pulite con COSMO CL-300.140 (non solvente) per eliminare eventuale polvere o altri inquinamenti superficiali.

In caso di graffi profondi, levigare la superficie con levigatrice eccentrica (grana 400), eliminando poi la polvere formata sulla superficie con COSMO CL-300.140.

Lisciare la superficie con un panno in cellulosa senza pelucchi, che non rilasci il colore e non formi pieghe, imbevuto con il lisciante, procedendo in una direzione per volta.

Per pulizie leggere è disponibile COSMO CL-300.120 (leggermente solvente).

### Note importanti

Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da personale adeguatamente formato in aziende specializzate!

Le nostre istruzioni per l'uso, linee guida sulla lavorazione, indicazioni sul prodotto o sulle prestazioni e ogni altra informazione tecnica costituiscono esclusivamente delle direttive generali; descrivono esclusivamente le caratteristiche dei nostri prodotti (indicazione/determinazione dei valori al momento della produzione) e le rispettive prestazioni e non costituiscono alcuna garanzia ai sensi del § 443 BGB (gazzetta ufficiale). **A causa della molteplicità degli scopi di impiego dei singoli prodotti e delle rispettive condizioni (per esempio parametri di lavorazione, caratteristiche dei materiali ecc.) l'utente dovrà eseguire delle prove;** la nostra consulenza gratuita verbale, scritta e relativa alle prove è non vincolante.

Osservare anche la scheda tecnica di sicurezza!



Weiss Chemie + Technik  
GmbH & Co. KG  
Hansastraße 2  
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0  
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200  
Email: ks@weiss-chemie.de  
Web: www.weiss-chemie.de

# COSMO CL-300.110

\*\*\* COSMOFEN 5

## Agente lisciante per PVC

### Conservazione

Conservare nel contenitore ben chiuso all'asciutto a temperature comprese fra +15 °C e +25 °C, al riparo dai raggi solari diretti.

Conservabilità nel contenitore originale: 24 mesi.

### Forma di fornitura

1 000 ml flacone in metallo.

10 l tanica in metallo.

### Accessori

COSMO SP-870.100 - panni di pulizia in cellulosa - rullo.

COSMO SP-810.120 - Umidificatore salva liquido/dispenser di sicurezza.



Weiss Chemie + Technik  
GmbH & Co. KG  
Hansastraße 2  
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0  
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200  
Email: [ks@weiss-chemie.de](mailto:ks@weiss-chemie.de)  
Web: [www.weiss-chemie.de](http://www.weiss-chemie.de)

made by weiss