

COSMO CL-300.120

*** COSMOFEN 10

Detergente per PVC

Esempi di impiego

- Costruzione di finestre in materiale sintetico per la preparazione dell'incollaggio e l'eliminazione delle marcature sui profili in PCV rigido bianco.
- Pulizia di diversi materiali termoplastici non trasparenti e duroplastici per diverse applicazioni industriali.

Caratteristiche speciali

- disgrega leggermente il PVC
- non compromette la resistenza agli agenti atmosferici dei profili in PVC puliti
- rapida essiccazione

Dati tecnici

Base	esteri degli acidi monocarbonici miscelati
Densità	
in base a EN 542 a +20 °C	ca. 0,90 g/cm ³
Temperatura di lavorazione minima	a partire da +5 °C

Modo di lavorazione

Prima dell'uso è necessario verificare la compatibilità di tutte le superfici da pulire.

A causa dell'effetto igroscopico del PVC disgregato, le sostanze disgreganti devono essere fondamentalmente usate solo in caso di clima asciutto!

Pulire le superfici asciutte e senza polvere dei materiali usando panni in cellulosa o cotone che non formino pelucchi e che non trasferiscano il colore.

In caso di superfici molto polverose eseguire una prepulizia con COSMO CL-300.140 (non solvente).

In genere è sufficiente un unico passaggio sulla superficie da pulire.

Sulle superfici molto sporche, il processo di pulizia può essere ripetuto dopo l'indurimento della superficie del materiale.

Per lavori di riparazione e lucidatura è disponibile COSMO CL-300.110 (fortemente solvente).

Note importanti

Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da personale adeguatamente formato in aziende specializzate!

Le nostre istruzioni per l'uso, linee guida sulla lavorazione, indicazioni sul prodotto o sulle prestazioni e ogni altra informazione tecnica costituiscono esclusivamente delle direttive generali; descrivono esclusivamente le caratteristiche dei nostri prodotti (indicazione/determinazione dei valori al momento della produzione) e le rispettive prestazioni e non costituiscono alcuna garanzia ai sensi del § 443 BGB (gazzetta ufficiale). **A causa della molteplicità degli scopi di impiego dei singoli prodotti e delle rispettive condizioni (per esempio parametri di lavorazione, caratteristiche dei materiali ecc.) l'utente dovrà eseguire delle prove;** la nostra consulenza gratuita verbale, scritta e relativa alle prove è non vincolante.

Osservare anche la scheda tecnica di sicurezza!



Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

made by weiss

COSMO CL-300.120

*** COSMOFEN 10

Detergente per PVC

Conservazione

Conservare nel contenitore ben chiuso all'asciutto a temperature comprese fra +15 °C e +25 °C, al riparo dai raggi solari diretti.

Conservabilità nel contenitore originale: 24 mesi.

Forma di fornitura

1 000 ml flacone in metallo.

10 l tanica in metallo.

30 l tanica in metallo.

200 l barilotto in metallo con cocchiere.

Accessori

COSMO SP-870.100 - panni di pulizia in cellulosa - rullo.

COSMO SP-810.120 - Umidificatore salva liquido/dispenser di sicurezza.



Industrieverband
Klebstoffe e.V.



Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de