

COSMO CL-300.120

*** COSMOFEN 10

PVC čistič

Príklady použitia

- Vo výrobe plastových okien na prípravu lepenia a odstraňovanie značiek na profiloch z tvrdého PVC.
- Čistenie rôznych nepriehľadných termoplastických a duroplastických umelých hmôt pri najrozličnejších priemyselných aplikáciách.

Zvláštne vlastnosti

- mierne narúša tvrdé PVC
- žiadny vplyv na poveternostnú stálosť vyčistených PVC profilov
- rýchlo schne

Technické údaje

Základ	zmiešaný ester monokarboxylovej kyseliny
Hustota podľa EN 542 pri +20 °C	cca 0,90 g/cm ³
Minimálna teplota spracovania	od +5 °C

Pokyny pre spracovanie

Všetky povrchy, ktoré sa majú vyčistiť, sa pred použitím musia otestovať na znášateľnosť!

Z dôvodu hygroscopického pôsobenia narušeného PVC sa smú agresívne prostriedky zásadne používať len v suchom ovzduší!

Čistenie suchého, prachu zbaveného povrchu materiálu prebieha pomocou handier z celulózy alebo bavlny, ktoré nezanechávajú žmolky a nefarbia.

Pri silno zaprášených povrchoch je potrebné predbežné očistenie prípravkom COSMO CL-300.140 (nenarúša štruktúru).

Spravidla postačuje jednorazové utretie čistených povrchov.

Pri intenzívnom znečistení sa môže proces čistenia po pretvrdnutí povrchu znova zopakovať.

Pre leštiace práce a opravy je k dispozícii prípravok COSMO CL-300.110 (silne narúša štruktúru).

Dôležité upozornenia

Produkt smie používať školený personál v odborných prevádzkach!

Naše návody na použitie, smernice na spracovanie, produktové alebo výkonové údaje a iné technické vyjadrenia, sú všeobecnými smernicami; popisujú len povahu našich produktov (hodnotové údaje/zistené údaje v čase výroby) a služieb a nepredstavujú žiadnu záruku v zmysle § 443 BGB. **Z dôvodu rozmanitosti účelov použitia jednotlivých produktov a príslušných mimoriadnych daností (napr. parameter spracovania, materiálové vlastnosti atď.) musí používateľ uskutočniť vlastnú skúšku;** naše bezplatné aplikačno-technické poradenstvo slovom, písmom a pokusom má len nezáväzný charakter.

Rešpektujte aj bezpečnostný údajový list!

Skladovanie

Originálny zväzok skladujte tesne uzatvorený, v suchu pri teplotách od +15 °C do +25 °C bez priameho slnečného žiarenia.

Skladovateľnosť v neotvorenom originálnom zväzku: 24 Mesiace(ov).

COSMO CL-300.120

*** COSMOFEN 10

PVC čistič

Forma dodania

1 000 ml kovová fľaša.

10 l kovový kanister.

30 l kovový kanister.

200 l kovový sud so zátkou.

Príslušenstvo

COSMO SP-870.100 - Celulózové čistiace utierky na zvitku.

COSMO SP-810.120 - Šetriaci zvlhčovač/bezpečnostný dávkovač.



Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de