

COSMO CL-300.140

*** COSMOFEN 20

PVC čistič

Príklady použitia

- Odstraňovanie prachu, zvyškov lepidla po ochrannej fólii, mastných škvŕn, stôp po gume, čerstvej PUR peny a čerstvých zvyškov tesniacej látky, ako aj asfaltových/bitúmenových škvŕn.
- Veľtržná výroba, výroba značiek a predovšetkým oblasti, ktoré spracovávajú plasty.
- Čistenie profilov z tvrdého PVC, profilov s dekoračnou fóliou, PUR profilov a platní z PVC tvrdej gumy, napr. Forex®

Zvláštne vlastnosti

- nenarúša štruktúru
- antistatický účinok
- rýchlo schne
- dobrá znášateľnosť s množstvom plastových povrchov

Technické údaje

Základ	zmiešané alifatické uhľovodíky
Hustota podľa EN 542 pri +20 °C	cca 0,71 g/cm ³
Minimálna teplota spracovania	od +5 °C

Pokyny pre spracovanie

Všetky povrchy, ktoré sa majú vyčistiť, sa pred použitím musia otestovať na znášateľnosť!

Čistenie suchého, prachu zbaveného povrchu materiálu prebieha pomocou handier z celulózy alebo bavlny, ktoré nezanechávajú žmolky a nefarbia.

Pri použití čistiaceho prostriedku na predbežné vyčistenie materiálových povrchov pred nanosením lepidiel alebo tesniacich hmôt, môže zabudované antistatikum za určitých okolností negatívne ovplyvniť adhézne vlastnosti!

Pre leštiace práce a opravy je k dispozícii prípravok COSMO CL-300.110 (silne narúša štruktúru).

Pri silnejších znečisteniach je k dispozícii prípravok COSMO CL-300.120 (mierne narúšajúci štruktúru).

Ako tenzidový čistič na báze vody je k dispozícii prípravok COSMO CL-350.110 alebo COSMO CL-360.110.

Dôležité upozornenia

Produkt smie používať školený personál v odborných prevádzkach!

Naše návody na použitie, smernice na spracovanie, produktové alebo výkonové údaje a iné technické vyjadrenia, sú všeobecnými smernicami; popisujú len povahu našich produktov (hodnotové údaje/zistené údaje v čase výroby) a služieb a nepredstavujú žiadnu záruku v zmysle § 443 BGB. **Z dôvodu rozmanitosti účelov použitia jednotlivých produktov a príslušných mimoriadnych daností (napr. parameter spracovania, materiálové vlastnosti atď.) musí používateľ uskutočniť vlastnú skúšku;** naše bezplatné aplikačno-technické poradenstvo slovom, písmom a pokusom má len nezáväzný charakter.

Rešpektujte aj bezpečnostný údajový list!

Skladovanie

Originálny zväzok skladujte tesne uzatvorený, v suchu pri teplotách od +15 °C do +25 °C bez priameho slnečného žiarenia.



Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

COSMO CL-300.140

*** COSMOFEN 20

PVC čistič

Skladovateľnosť v neotvorenom originálnom zväzku: 24 Mesiace(ov).

Forma dodania

1 000 ml kovová fľaša.

10 l kovový kanister.

30 l kovový kanister.

200 l kovový sud so zátkou.

Príslušenstvo

COSMO SP-870.100 - Celulózové čistiace utierky na zvitku.

COSMO SP-810.120 - Šetriaci zvlhčovač/bezpečnostný dávkovač.



Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de