

COSMO CL-300.150

*** COSMOFEN 60

Detergenti speciali

Esempi di impiego

- Eliminazione di polvere, residui di colla della pellicola di protezione, matite grasse, tracce di gomma, schiuma PUR fresca, residui di sigillanti e spruzzi di catrame e di bitume.
- Nella costruzione di finestre e porte per la pulizia di profili a polvere, in alluminio eossidato e PUR.
- Pulizia di superfici verniciate nell'industria di lavorazione dei materiali sintetici e dei metalli
- Pulizia delle superfici da incollare prima dell'incollaggio.
- Eliminazione di residui induriti di diversi sistemi di colle.

Caratteristiche speciali

- odore lieve durante la lavorazione
- rapida essiccazione
- non solvente

Dati tecnici

Base	idrocarburi alifatici miscelati
Densità	
in base a EN 542 a +20 °C	ca. 0,71 g/cm ³
Temperatura di lavorazione minima	a partire da +5 °C

Modo di lavorazione

Prima dell'uso è necessario verificare la compatibilità di tutte le superfici da pulire.

Pulire le superfici asciutte e senza polvere dei materiali usando panni in cellulosa o cotone che non formino pelucchi e che non trasferiscano il colore.

Se durante la pulizia di superfici a polvere sono riconoscibili pigmenti di colore nel panno, la causa può essere un indurimento insufficiente della vernice a polvere. In tal caso, contattare chi ha eseguito il lavoro.

Note importanti

Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da personale adeguatamente formato in aziende specializzate!

Le nostre istruzioni per l'uso, linee guida sulla lavorazione, indicazioni sul prodotto o sulle prestazioni e ogni altra informazione tecnica costituiscono esclusivamente delle direttive generali; descrivono esclusivamente le caratteristiche dei nostri prodotti (indicazione/determinazione dei valori al momento della produzione) e le rispettive prestazioni e non costituiscono alcuna garanzia ai sensi del § 443 BGB (gazzetta ufficiale). **A causa della molteplicità degli scopi di impiego dei singoli prodotti e delle rispettive condizioni (per esempio parametri di lavorazione, caratteristiche dei materiali ecc.) l'utente dovrà eseguire delle prove;** la nostra consulenza gratuita verbale, scritta e relativa alle prove è non vincolante.

Osservare anche la scheda tecnica di sicurezza!

Conservazione

Conservare nel contenitore ben chiuso all'asciutto a temperature comprese fra +15 °C e +25 °C, al riparo dai raggi solari diretti.



Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

COSMO CL-300.150

*** COSMOFEN 60

Detergenti speciali

Conservabilità nel contenitore originale: 24 mesi.

Forma di fornitura

1 000 ml flacone in metallo.

10 l tanica in metallo.

30 l tanica in metallo.

200 l barilotto in metallo con cocchiere.

Accessori

COSMO SP-870.100 - panni di pulizia in cellulosa - rullo.

COSMO SP-810.120 - Umidificatore salva liquido/dispenser di sicurezza.



Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

made by weiss