

COSMO CL-300.150

*** COSMOFEN 60

Špeciálny čistič

Príklady použitia

- Odstraňovanie prachu, zvyškov lepidla po ochrannej fólii, mastných škvŕn, stôp po gume, čerstvej PUR peny a čerstvých zvyškov tesniacej látky, ako aj asfaltových/bitúmenových škvŕn.
- Výroba okien a dverí, na čistenie práškovaných a eloxovaných hliníkových, ako aj PUR profilov.
- Čistenie lakovaných povrchov pri spracovaní plastov a kovov.
- Čistenie lepených plôch pred zlepením.
- Odstraňovanie nevytvrdených zvyškov rôznych lepiacich systémov.

Zvláštne vlastnosti

- mierny zápach pri spracovaní
- rýchlo schne
- nenarúša štruktúru

Technické údaje

Základ	zmiešané alifatické uhľovodíky
Hustota podľa EN 542 pri +20 °C	cca 0,71 g/cm ³
Minimálna teplota spracovania	od +5 °C

Pokyny pre spracovanie

Všetky povrchy, ktoré sa majú vyčistiť, sa pred použitím musia otestovať na znášanlivosť!

Čistenie suchého, prachu zbaveného povrchu materiálu prebieha pomocou handier z celulózy alebo bavlny, ktoré nezanechávajú žmolky a nefarbia.

Ak sa pri čistení práškovaných povrchov dajú rozpoznať farebné pigmenty na čistiacej handre, môže to znamenať aj nedostatočne vytvrdený práškový lak. V takom prípade by ste mali paralelne osloviť aj osobu, ktorá práškovanie uskutočňovala!

Dôležité upozornenia

Produkt smie používať škoľený personál v odborných prevádzkach!

Naše návody na použitie, smernice na spracovanie, produktové alebo výkonové údaje a iné technické vyjadrenia, sú všeobecnými smernicami; popisujú len povahu našich produktov (hodnotové údaje/zistené údaje v čase výroby) a služieb a nepredstavujú žiadnu záruku v zmysle § 443 BGB. **Z dôvodu rozmanitosti účelov použitia jednotlivých produktov a príslušných mimoriadnych daností (napr. parameter spracovania, materiálové vlastnosti atď.) musí používateľ uskutočniť vlastnú skúšku;** naše bezplatné aplikačno-technické poradenstvo slovom, písmom a pokusom má len nezáväzný charakter.

Rešpektujte aj bezpečnostný údajový list!

Skladovanie

Originálny zväzok skladujte tesne uzatvorený, v suchu pri teplotách od +15 °C do +25 °C bez priameho slnečného žiarenia.

Skladovateľnosť v neotvorenom originálnom zväzku: 24 Mesiace(ov).

COSMO CL-300.150

*** COSMOFEN 60

Špeciálny čistič

Forma dodania

1 000 ml kovová fľaša.

10 l kovový kanister.

30 l kovový kanister.

200 l kovový sud so zátkou.

Príslušenstvo

COSMO SP-870.100 - Celulózové čistiace utierky na zvitku.

COSMO SP-810.120 - Šetriaci zvlhčovač/bezpečnostný dávkovač.



Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de