

LIST TECHNICKÝCH ÚDAJŮ

VYSOCE VÝKONNÉ MAZIVO STALOC HT-5

SQ-490

POPIS

Vysoce výkonné mazivo STALOC HT-5 s PTFE je syntetické mazivo PTFE s výbornou teplotní stabilitou pro bezpečné a efektivní dlouhodobé mazání. Díky své extrémně vysoké odolnosti proti tečení maže a chrání vysoce výkonné mazivo STALOC HT-5 s PTFE bezpečně a dlouhodobě pohyblivé součásti strojů, různé klouby, ložiska, kluzné lišty atd. Nanesený mazací a ochranný film poskytuje znamenitou odolnost proti vysokému tlaku, vysokým teplotám, slané a stříkající vodě a slabým kyselinám a louhům.

Vysoce výkonné mazivo STALOC HT-5 s PTFE poskytuje vysokou schopnost mazání při nouzovém chodu!

POUŽITÍ

Doporučený postup v použití, další pokyny v bezpečnostním listu.

Úsporně předmět nastříkejte a nechte působit. S přiloženou kapilární trubičkou lze produkt nanést i na obtížně přístupná místa.

FUNKCE

- Vysoká teplotní a tlaková odolnost
- Odpuzující vodu
- Neobsahuje kyseliny
- Dobrá penetrace a znamenitá přilnavost
- Velmi nízký součinitel tření
- Znamenitá mechanická a tepelná stabilita

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOST	JEDNOTKA	CHARAKTERISTIKA
Barva		Průhledná
Základ		Syntetické oleje / parafíny a PTFE
Viskozita při 20°C	mPas	195
Teplotní odolnost	°C	-30°C až 250°C
Teplota zpracování	°C	10°C - 35°C
Hustota při 20°C	g/ml	0,704 g/ml
Součinitel tření		0,02 až 0,06
Skladovatelnost při +25°C	Roky	5 let

BEZPE**ČNOSTNÍ POKYNY**

Podle zákonných ustanovení. Vyžádejte si nejaktuálnější verzi bezpečnostního listu.

BALENÍ / OBJEM

500 ml 650 3e po 12 ks v kartonu

Zde zveřejněné údaje slouží pouze pro informaci a jsou pokládány za bezpečné. Nemůžeme však převzít žádnou odpovědnost za výsledky, které byly docíleny jinými a nad jejichž metodami nemáme žádnou kontrolu. Uživatel samotný je odpovědný za stanovení vhodnosti zde zmíněných výrobních metod pro své účely a učinění preventivních opatření, která by byla žádoucí na ochranu věcí a osob před nebezpečími, která se možná vyskytnou při zacházení s těmito produkty a jejich používání. Tomu přiměřeně firma STALOC výslovně odmítá zvláště každou záruku vyplývající z prodeje nebo použití produktů firmy STALOC nebo poskytnutou mlčky, včetně všech záručních povinností nebo záruk vhodnosti pro určitý účel. Firma STALOC vylučuje zvláště jakoukoliv odpovědnost za následné škody nebo nepřímé škody všeho druhu, včetně ušlých zisků. Skutečnost, že jsou zde vysvětleny různé postupy nebo složení, nemá vyjadřovat, že tyto nejsou chráněné patenty pro jiné, resp. interpretovány jako licence pod patenty společnosti STALOC, které mohou takové postupy nebo složení pokrývat. Doporučujeme každému zájemci, aby otestoval jím zamýšlené použití před sériovým využitím a přitom použil tyto údaje jako návod. Tento produkt může být chráněn jedním nebo více patenty nebo přihláškami patentu.

Stav: 04.05.2012



Volání STALOC



www.staloc.com