

LIST TECHNICKÝCH ÚDAJŮ

PŘILNAVÝ TUK STALOC

SQ-430

POPIS

Přilnavý mazací sprej STALOC je transparentní vysoce výkonné mazivo a slouží k mazání válečků a kuličkových ložisek, vnitřních řetězových ložisek a ozubených a šnekových převodů. Dále slouží k mazání všech druhů kloubů a spojek, strojů a přesných dílů. Díky svým dobrým kluzným vlastnostem pronikne produkt i do nepřístupných míst. Hodí se také velmi dobře pro dveřní zámky, dveřní závěsy, kluzné lišty, brzdová táhla, vratné páky atd.

POUŽITÍ

Doporučený postup v použití, další pokyny v bezpečnostním listu.

Nejprve odstraňte nečistoty z postříkovaných dílů. Před použitím nádobkou dobře zatřepejte. Postříkejte předmět ze vzdálenosti 20 – 30 cm. Tímto produktem lze velmi dobře ošetřit řetězy a drátěná lana, která po ošetření disponují dostatečnou kluznou a antikorozi ochranou. Okamžité odpaření rozpouštědla vede k bezprostřednímu silnému přilnutí maziva mezi třecími dvojicemi.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOST	JEDNOTKA	CHARAKTERISTIKA
Barva		Průhledná
Základ		Mazivo na bázi syntetických olejů, minerálních olejů a zprostředkovatelů přilnavosti
Teplotní odolnost	°C	-20°C až +180°C (krátkodobě až do +230°C).

Odpuzuje vlhkost, uvolňuje rez, odpuzuje vodu, odolává dobře tečení a má velmi dobrou přilnavost, tím nedochází k odstředování maziva u otáčejících se a rotujících dílů. Vysoký dlouhodobý účinek. Odolný proti slabým kyselinám a louhům. Neobsahuje silikon, pryskyřici a kyseliny. Není vhodný pro potravinářský průmysl.

BEZPE**ČNOSTNÍ POKYNY**

Podle zákonných ustanovení. Vyžádejte si nejaktuálnější verzi bezpečnostního listu.

BALENÍ / OBJEM

400 ml 520 3e po 12 ks v kartonu

Zde zveřejněné údaje slouží pouze pro informaci a jsou pokládány za bezpečné. Nemůžeme však převzít žádnou odpovědnost za výsledky, které byly docíleny jinými a nad jejichž metodami nemáme žádnou kontrolu. Uživatel samotný je odpovědný za stanovení vhodnosti zde zmíněných výrobních metod pro své účely a učinění preventivních opatření, která by byla žádoucí na ochranu věcí a osob před nebezpečími, která se možná vyskytnou při zacházení s těmito produkty a jejich používání. Tomu přiměřeně firma STALOC výslovně odmítá zvláště každou záruku vyplývající z prodeje nebo použití produktů firmy STALOC nebo poskytnutou mlčky, včetně všech záručních povinností nebo záruk vhodnosti pro určitý účel. Firma STALOC vylučuje zvláště jakoukoliv odpovědnost za následné škody nebo nepřímé škody všeho druhu, včetně ušlých zisků. Skutečnost, že jsou zde vysvětleny různé postupy nebo složení, nemá vyjadřovat, že tyto nejsou chráněné patenty pro jiné, resp. interpretovány jako licence pod patenty společnosti STALOC, které mohou takové postupy nebo složení pokrývat. Doporučujeme každému zájemci, aby otestoval jím zamýšlené použití před sériovým využitím a přitom použil tyto údaje jako návod. Tento produkt může být chráněn jedním nebo více patenty nebo přihláškami patentu.

Stav: 04.05.2012



Volání STALOC



www.staloc.com

