

LIST TECHNICKÝCH ÚDAJŮ

ODSTRAŇOVAČ LEPIDEL A TĚSNĚNÍ STALOC

SQ-740

POPIS

Odstraňovač lepidel a těsnění STALOC uvolňuje (i vytvrzené) zbytky lepidla. Speciální aditiva umožňují dlouhodobý hloubkový účinek rozpouštědla, takže lze znovu z podkladu uvolnit i zaschlé vrstvy lepidla. Příměs prostředků podporujících tok zaručuje aplikaci i na svislých plochách. Příměs antikoročního prostředku chrání kovové povrchy na holých kovových dílech.

Odstraňovač lepidel a těsnění STALOC je použitelný pro předměty z kovu, dřeva, keramiky, skla, polyethylenu, polypropylenu. Produkt nelze použít na citlivé plasty, PVC, syntetiku, linoleum. Produkt spolehlivě odstraňuje i těsnicí materiály, zbytky olejového karbonu, barvy, laky, tuky, oleje, pryskyřice, asfalt, zbytky maziva a kluzných prostředků.

POUŽITÍ

Doporučený postup v použití, další pokyny v bezpečnostním listu.

Před použitím nádobkou dobře zatřepejte. Odstraňované zbytky postříkejte ze vzdálenosti 20-30 cm a nechte 5 - 10 min. působit. Opatrně: chraňte lakované plochy zakrytím. Po použití vyprázdněte postřikovací hlavu obrácenou o 180°. Před lakováním se doporučuje předběžné čištění.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOST	JEDNOTKA	CHARAKTERISTIKA
Základ		Alifatické rozpouštědlo

Plněno ekologickým hnačím prostředkem. Neobsahuje chlorovaná rozpouštědla. Snášlivost s laky a plasty vyzkoušejte na skrytém místě. Není vhodné pro polykarbonátové plochy. Produkt podléhá nařízení o detergentech.

BEZPE

ČNOSTNÍ POKYNY

Podle zákonných ustanovení. Vyžádejte si nejaktuálnější verzi bezpečnostního listu.

BALENÍ / OBJEM

400 ml 520 3e po 12 ks v kartonu

Zde zveřejněné údaje slouží pouze pro informaci a jsou pokládány za bezpečné. Nemůžeme však převzít žádnou odpovědnost za výsledky, které byly docíleny jinými a nad jejichž metodami nemáme žádnou kontrolu. Uživatel samotný je odpovědný za stanovení vhodnosti zde zmíněných výrobních metod pro své účely a učinění preventivních opatření, která by byla žádoucí na ochranu věcí a osob před nebezpečími, která se možná vyskytnou při zacházení s těmito produkty a jejich používání. Tomu přiměřeně firma STALOC výslovně odmítá zvláště každou záruku vyplývající z prodeje nebo použití produktů firmy STALOC nebo poskytnutou mlčky, včetně všech záručních povinností nebo záruk vhodnosti pro určitý účel. Firma STALOC vylučuje zvláště jakoukoliv odpovědnost za následné škody nebo nepřímé škody všeho druhu, včetně ušlých zisků. Skutečnost, že jsou zde vysvětleny různé postupy nebo složení, nemá vyjadřovat, že tyto nejsou chráněné patenty pro jiné, resp. interpretovány jako licence pod patenty společnosti STALOC, které mohou takové postupy nebo složení pokrývat. Doporučujeme každému zájemci, aby otestoval jím zamýšlené použití před sériovým využitím a přitom použil tyto údaje jako návod. Tento produkt může být chráněn jedním nebo více patenty nebo přihláškami patentu.

Stav: 04.05.2012



Volání STALOC



www.staloc.com

