

## LIST TECHNICKÝCH ÚDAJŮ

**SPREJ STALOC PTFE**

SQ-460

**POPIS**

Sprej STALOC PTFE se používá jako kluzný prostředek, zvláště ve zpracování textilu a dřeva, u ložisek kluzných lišt, válečků, řetězů a závitů, dále u dopravních pásů, ozubených kol, hnacích řemenů, řezných nástrojů. Je rovněž dobře vhodný jako separační prostředek při zpracování plastů, především v pracovních oblastech, ve kterých prostředky obsahující olej nebo silikon narušují následné zpracování.

**POUŽITÍ**

Doporučený postup v použití, další pokyny v bezpečnostním listu.

Nejprve odstraňte nečistoty z postříkovaných dílů. Před použitím nádobkou silně zatřepejte. Ošetřované čisté a suché díly rovnoměrně postříkejte ze vzdálenosti cca 20 cm.

**TECHNICKÉ VLASTNOSTI**

VLASTNOST	JEDNOTKA	CHARAKTERISTIKA
Barva		Bezbarvý
Základ		Polytetrafluorethylen, rozpuštěný v benzínu
Teplotní odolnost	°C	do 270°C

Sprej STALOC PTFE je chuťově neutrální kluzný a separační prostředek neobsahující tuk. Přidáním speciálního zprostředkovatele přilnavosti má produkt znamenitou přilnavost. Jednou nanesený je odolný vůči většině rozpouštědel; odstranění je možné pouze pomocí acetonu. Neobsahuje tuk, je bezbarvý a chuťově neutrální. Odolný vůči leptavým látkám, snášenlivý s běžnými mazivy. Nenarušuje gumu.

Velikost částic telomerů PTFE cca 5µm.

**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

Podle zákonných ustanovení. Vyžádejte si nejaktuálnější verzi bezpečnostního listu.

**BALENÍ / OBJEM**

400 ml 520 3e po 12 ks v kartonu

Zde zveřejněné údaje slouží pouze pro informaci a jsou pokládány za bezpečné. Nemůžeme však převzít žádnou odpovědnost za výsledky, které byly docíleny jinými a nad jejichž metodami nemáme žádnou kontrolu. Uživatel samotný je odpovědný za stanovení vhodnosti zde zmíněných výrobních metod pro své účely a učinění preventivních opatření, která by byla žádoucí na ochranu věcí a osob před nebezpečími, která se možná vyskytnou při zacházení s těmito produkty a jejich používání. Tomu přiměřeně firma STALOC výslovně odmítá zvláště každou záruku vyplývající z prodeje nebo použití produktů firmy STALOC nebo poskytnutou mlčky, včetně všech záručních povinností nebo záruk vhodnosti pro určitý účel. Firma STALOC vylučuje zvláště jakoukoliv odpovědnost za následné škody nebo nepřímé škody všeho druhu, včetně ušlých zisků. Skutečnost, že jsou zde vysvětleny různé postupy nebo složení, nemá vyjadřovat, že tyto nejsou chráněné patenty pro jiné, resp. interpretovány jako licence pod patenty společnosti STALOC, které mohou takové postupy nebo složení pokrývat. Doporučujeme každému zájemci, aby otestoval jím zamýšlené použití před sériovým využitím a přitom použil tyto údaje jako návod. Tento produkt může být chráněn jedním nebo více patenty nebo přihláškami patentu.

Stav: 04.05.2012



Volání STALOC



www.staloc.com

