

LIST TECHNICKÝCH ÚDAJŮ

POSTŘIKOVACÍ LEPIDLO STALOC MULTI

SQ-645

POPIS

Postřikovací lepidlo STALOC MULTI lepí rychle a účinně papír, tkaninu, pěnové hmoty, kůži, lepenku, hedvábí, potahy z koženky/látky, vinyl, izolační rohože a gumu vzájemně a rovněž na nelakovaném / lakovaném kovu a dřevu. Lepidlo tvoří film s dobrou počáteční přilnavostí a vysokou lepivostí. Vlastnosti jsou speciálně vyladěné na rozmanité možnosti použití v průmyslu, na stavbě a v řemesle. Vhodné i k lepení materiálu Styropor®. Nevhodné pro plasty PE a PP.

POUŽITÍ

Doporučený postup v použití, další pokyny v bezpečnostním listu.

Po očištění postříkejte obě lepené plochy. Postřiková vzdálenost 20 - 25 cm. Nechte odvětrat 5 až 15 min (podle materiálu a použití) a spojte. Po každém postřikování je třeba nádobkou obrácenou o 180° stříkat tak dlouho, dokud nebude vycházet již jen hnací prostředek, aby se zbytky lepidla neucpala ani výlačná trubička ventilu ani rozprašovací hlava. Lepidlo na výstupní trysce je třeba otřít.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOST	JEDNOTKA	CHARAKTERISTIKA
Barva		bělavá/průhledná
Teplotní odolnost	°C	-20°C až +80°C

Postřikovací lepidlo STALOC MULTI neobsahuje chlorovaná rozpouštědla. Lepidlo na bázi syntetického kaučuku. Film lepidla je odstranitelný čistícím benzínem, ředidly laku nebo acetonem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Podle zákonných ustanovení. Vyžádejte si nejaktuálnější verzi bezpečnostního listu.

BALENÍ / OBJEM

500 ml 650 3e po 12 ks v kartonu.

Zde zveřejněné údaje slouží pouze pro informaci a jsou pokládány za bezpečné. Nemůžeme však převzít žádnou odpovědnost za výsledky, které byly docíleny jinými a nad jejichž metodami nemáme žádnou kontrolu. Uživatel samotný je odpovědný za stanovení vhodnosti zde zmíněných výrobních metod pro své účely a učinění preventivních opatření, která by byla žádoucí na ochranu věcí a osob před nebezpečími, která se možná vyskytnou při zacházení s těmito produkty a jejich používání. Tomu přiměřeně firma STALOC výslovně odmítá zvláště každou záruku vyplývající z prodeje nebo použití produktů firmy STALOC nebo poskytnutou mlčky, včetně všech záručních povinností nebo záruk vhodnosti pro určitý účel. Firma STALOC vylučuje zvláště jakoukoliv odpovědnost za následné škody nebo nepřímé škody všeho druhu, včetně ušlých zisků. Skutečnost, že jsou zde vysvětleny různé postupy nebo složení, nemá vyjadřovat, že tyto nejsou chráněné patenty pro jiné, resp. interpretovány jako licence pod patenty společnosti STALOC, které mohou takové postupy nebo složení pokrývat. Doporučujeme každému zájemci, aby otestoval jím zamýšlené použití před sériovým využitím a přitom použil tyto údaje jako návod. Tento produkt může být chráněn jedním nebo více patenty nebo přihláškami patentu.

Stav: 27.1.2015



Volání STALOC



www.staloc.com

