

Technische Information

HARO Primer

Art.-Nr. 410 567/410 588

Produkt	Haftgrundierung für mineralische Untergründe für die ComforTec-Verlegung.	
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> - Lösemittelfrei - Verbessert die Haftung - Staubbindung - auf Fußbodenheizung geeignet 	
Anwendungsbereich	<ul style="list-style-type: none"> - Zementestrichen - Calciumsulfatestrichen - Gipsfaserplatten 	
Technische Daten	Rohstoffgrundlage: Trockenzeit: Reinigungsmittel: Lagerzeit: Lagertemperatur: GISCODE: EMICODE nach GEV: Auftragsweise und Verbrauch mit Streichbürste oder Kurzhaarroller Verarbeitungstemperatur:	Polyurethandispersion auf Zementestrichen nach optischer Trocknung, ca. 30 Minuten; auf Calciumsulfatestrichen und Gipsfaserplatten nach ca. 2 Stunden. Wasser, bevor Vorstrich antrocknet 12 Monate bei Raumtemperatur nicht unter + 5°C, frostempfindlich D1 EC1 PLUS ca. 100 - 150 g/m ² +15 °C Bodentemperatur und +18 °C Raumtemperatur
		
Untergründe	Der Untergrund sowie die raumklimatischen Bedingungen müssen den Anforderungen der DIN 18356 entsprechen. Untergründe müssen dauertrocken, fest, frei von Rissen, Verunreinigungen und klebehemmenden Substanzen sein. Trennschichten sind durch geeignete mechanische Maßnahmen zu entfernen. Calciumsulfatgebundene Estriche nach Herstellervorschrift bzw. gemäß den derzeit gültigen Normen und Merkblättern mechanisch vorbehandeln und absaugen.	
Verarbeitung	HARO Primer gründlich aufrühren und mit Streichbürste oder Kurzhaarroller gleichmäßig auftragen. Pfützenbildung vermeiden. Die anschließende Klebung erfolgt nach vollständiger Durchtrocknung der Grundierung, entsprechende Trockenzeiten beachten.	
Wichtige Hinweise	Verarbeitung nicht unter + 15°C Bodentemperatur und + 18°C Raumtemperatur. HARO Primer bei kalter Witterung rechtzeitig im beheizten Raum auf temperieren. Alle Angaben beziehen sich auf ca. 20°C und 65 % relative Luftfeuchte. Die jeweiligen Freigaben der Parkettklebstoffe sind zu beachten. Alle Angaben beruhen auf Versuchen und auf langjähriger praktischer Erfahrung und beziehen sich auf Normbedingungen. Die Vielfalt der eingesetzten Materialien und unterschiedlichen Baustellenbedingungen, die wir nicht beeinflussen können, schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die Verlegeanleitungen der Belaghersteller und die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sind zu beachten.	

Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim

www.haro.de

Tel. +49 8031 700-0

Fax +49 8031 700-199

E-Mail: mail@hamberger.de