1

Entfernen Sie die Schrauben der Laufrollen.

2

Lochabstände der Laufschiene abmessen und mit Hilfe einer Wasserwaage Löcher für die Montage auf dem Untergrund bohren.

3

Mitgelieferte Gewindeanker M10 anbringen und festziehen.

4

Becherschraube aus der Distanzbuchse entfernen, Distanzbuchse auf Gewindeanker stecken und mit einem Maulschlüssel (SW 17) anziehen.

Bitte achten Sie darauf, dass das abgeflachte Stück nach unten bzw. oben zeigt! (Abb.: Ansicht von oben AUF die Distanzbuchse)

5

Verbinden Sie nun die Laufschiene mit den Distanzbuchsen und schrauben Sie die Becherschrauben fest.

Die beiden äußeren Becherschrauben noch nicht anbringen, da zuerst die Stopper auf die Schiene geschoben werden müssen.

MONTAGE

Stecken Sie die Hülsenmuttern M10 4-Kant für die Schiebetürlaufrollen in die vorher dafür ausgefrästen Löcher der Rückseite der Schiebetür.

6

Tür wenden und mit den jeweils beiden Linsensenkschrauben die Laufrollen an der Schiebetür anbringen.

7

Hängen Sie nun die Schiebetür auf die Laufschiene.

8

Die zwei Linsensenkschrauben M8 zur Fixierung der Schiebetür in die Laufrollen schrauben.

9

Schieben Sie den Schiebetürschienenstopper an die gewünschte Position und ziehen Sie die Gewindestifte fest. Achten Sie dabei darauf, wo genau die Tür enden soll.

10

Bringen Sie nun die Becherschrauben an den Außenseiten der Schiene an und schrauben Sie diese fest.

11

ENDKONTROLLE
Versichern Sie sich, dass alle Schrauben fest sitzen damit die Schiebetür sich reibungslos hin und her bewegen lässt.

SCHIEBETÜRGARNITUR