

Minimální mezera na každé dveři

Tloušťka dveří mm	Kóta C mm					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3

Pozor:

Tabulkové hodnoty se vztahují na dveře s poloměrem zaoblení hran 1 mm.

U dveří s jinými poloměry se minimální mezera mění takto:

Poloměr 0 mm:
Tabulkové hodnoty + 0,4 mm

Poloměr 3 mm:
Tabulkové hodnoty - 0,6 mm

Upozornění

Určení potřebné distance D montážní podložky a vzdálenosti řady otvorů X:
V závislosti na požadovaném odsokku dveří, kóte C (3 - 7 mm) a mezeře F lze zjistit rozměry z níže uvedeného výkresu nebo tabulky.
Uvedené hodnoty pro vzdálenost řady otvorů X jsou platné pro použití montážní podložky pro řadu otvorů 37.


Při použití jiných montážních podložek je třeba vzdálenost řady otvorů X příslušně upravit.

- LR 28: X - 9 mm
- LR 20 x 32: první otvor X - 17 mm, druhý otvor X + 15 mm


Doporučený odskok dveří činí 1 mm. Pozdější seřízení odsokku je možné pomocí seřizovacího

Určení vzdálenosti řady otvorů X mm při použití montážní podložky pro řadu otvorů 37

Mezera mm	Kóta C mm							
	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0
0,5	35,0	34,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0	31,0
1,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0	31,5	31,0	30,0
2,5	33,0	32,5	32,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,0
3,5	32,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,0
4,5	31,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,0
5,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	26,0
6,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	26,5	26,0	25,0
7,5	28,0	27,5	27,0	26,5	26,0	25,5	25,0	24,0



Vrtání Sensys 12,9 mm TH 52



Vrtání Sensys 12,9mm THS 55

Vložný (B 4 mm) - měřítko 1:1

Distance D = 4 mm - odskok dveří
(doporučený odskok dveří činí 1 mm)

