

Unlocking 400 ml (S152)

ODVIJAČ SPREJ 400 ml. (S152)

Ovo je specifičan sprej s velikom snagom deblokade i zaštite svih mehaničkih dijelova. Deblokira, štiti i odstranjuje hrđu i oksidaciju. Sve to u jednom proizvodu!

Količina	400 ml.
EAN 13 kod	8034108890203
Transportno pakiranje	12 komada

ODVIJAČ SPREJ - Penetrirajuća sintetska tekućina s velikom snagom otapanja i otpuštanja. Pospješuje procese oslobađanja vijaka, spojeva, niti, šarki i ostalih mehaničkih dijelova od hrđe i oksidacije. Također ostavlja dugotrajan vodootporni i vodo-odbojni zaštitni film.

TEHNIČKI PODACI

Ambalaža:	Cilindrična doza s tekućinom pod pritiskom
Boja:	Svjetlo smeđa
Miris:	Karakterističan za otapala
Gustoća (relativna):	na 20°C - 0,68 - 0,72 g/ml
Plamište:	Nisko. 0°C
Tlak na 20°C:	4/6 bara
Točka taljenja / smrzavanja	< -30°C (tekući dio)
Točka vrenja	cca 80°C (tekući dio)
Tenzija isparavanja:	> 5 bara (20°C)
Viskozitet:	< 1 cSt – 9 cSt kod 40°C (tekući dio)
Topivost:	Netopiv u vodi
Radna temperatura:	- 50°C / + 130°C c.a
Plamište	40°C (tekući dio)



NAČIN PRIMJENE

Dobro protresti prije upotrebe. Pošpricati direktno na površinu koja se tretira, ostaviti da djeluje nekoliko minuta, a u slučaju zahrđalih dijelova nastaviti s deblokiranjem. Kod tvrdokornih naslaga ponoviti cjelokupni proces. Proizvod se može po poprskati i sa prikačenom slamkom sa strane (poklopac s utorom i slamkom).

MJERE OPREZA

Ne primjenjivati na strojeve pod naponom.
Ne primjenjivati na pregrijane materijale.

ROK TRAJANJA / UVJETI SKLADIŠTENJA

Prije upotrebe: Skladištiti proizvod na suhom mjestu i ne skladištiti ispod 0°C i iznad 45°C. Nakon upotrebe držati sadržaj zatvorenim. U originalnoj ambalaži proizvod može biti sačuvan 24 mjeseca.

Nakon prve upotrebe: Skladištiti na prozračenom i suhom mjestu, daleko od izvora topline. Držati izvan dohvata djece.

Ove informacije, iako su pouzdane, moraju se uzeti kao okvirne. Ne možemo preuzeti odgovornost za neispravno korištenje proizvoda ili za povredu bilo koje licence vezane uz proizvod. Prije upotrebe korisnik treba potvrditi pogodnost proizvoda za njegovu specifičnu potrebu.

Unosnik/distributer:

ISTRA COLOR d.o.o., Digitronska 10, 52460 Buje, Republika Hrvatska,

Tel:+385 52 856 439, fax:+385 52 215 587, e-mail: istra.color@pu.t-com.hr

Zemlja podrijetla: Italija (EU)