

Ceramic Anti-Adhesive for Welding 400 ml (W508)

ZAŠTITNI SPREJ NA BAZI KERAMIKE (W508)

Proizvod bez silikonskih tvari, idealan je za profesionalce. Ovaj sprej sprječava stvaranje korozije, štiti od vlage i sprječava lijepljenje metalne piljevine od zavarivanja na površinu.

Količina	400 ml.
EAN 13 kod	8034108896083
Transportno pakiranje	12 komada

ZAŠTITNI SPREJ NA BAZI KERAMIKE – Neljepivi zaštitni sprej na bazi nano-keramičkih čestica. Ima veliku gustoću kojom formira otporni zaštitni film koji se lako prima na bilo koju metalnu površinu. Ima također i izvrsnu moć odvajanja. Podnosi temperature do 1500°C. Ima dobru temperaturnu provodljivost i otporan je na temperaturne udare. Pogodan je za temperature iznad 800°C. Proizvod se može prskati direktno na baklju za zavarivanje.

TEHNIČKI PODACI

Ambalaža:	Sadržaj pod tlakom
Boja:	Bijela
Miris:	Karakterističan za otapala
Gustoća (relativna):	na 20°C - 0,72 - 0,76 g/ml
Plamište:	Nisko. 0°C
Tlak na 20°C:	3/5 bara
Maksimalna temperatura:	Peakovi na 1500°C
BET	6 m²/g (suhi ostatak)
Gustoća fleka:	0,4 – 0,6 g/cm³ (suhi ostatak)
Granulacija D50:	9 µm (D50) (suhi ostatak)
Granulacija D97	45 µm (D97) (suhi ostatak)



NAČIN PRIMJENE

Prije nanošenja temeljito očistiti plamenik od čađe i onda nanijeti proizvod. Prskati po izlaznom dijelu plamenika (usta plamenika) i po dijelovima oko površine koja će se zavarivati. Ne prskati direktno one dijelove koji će se zavarivati. Dobro protresti prije upotrebe. Držati sprej na udaljenosti od 20 – 30 cm od površine u okomitom položaju. Ne prskati prekomjernu količinu proizvoda.

ROK TRAJANJA / UVJETI SKLADIŠTENJA

Prije upotrebe: Skladištiti proizvod na suhom mjestu i ne skladištiti ispod 0°C i iznad 45°C. Nakon upotrebe držati sadržaj zatvorenim. U originalnoj ambalaži proizvod može biti sačuvan 24 mjeseca.



TEHNIČKI LIST

Nakon prve upotrebe: Skladištiti na prozračenom i suhom mjestu, daleko od izvora topline. Držati izvan dohvata djece.

Ove informacije, iako su pouzdane, moraju se uzeti kao okvirne. Ne možemo preuzeti odgovornost za neispravno korištenje proizvoda ili za povredu bilo koje licence vezane uz proizvod. Prije upotrebe korisnik treba potvrditi pogodnost proizvoda za njegovu specifičnu potrebu.

Unosnik/distributer:

ISTRA COLOR d.o.o., Digitronska 10, 52460 Buje, Republika Hrvatska,
Tel:+385 52 856 439, fax:+385 52 215 587, e-mail: istra.color@pu.t-com.hr



TEHNIČKI LIST

Zemlja podrijetla: Italija (EU)