

SPRAY SILICON 400 ml (OL103)

SILIKON U SPREJU (OL103)

Ovaj sprej ima veliku snagu podmazivanja i zaštite i idealan je za sve glavne materijale. Ovaj proizvod je vodo-odbojan i sprječava nakupljanje elektrostatskog naboja.

| | |
|-----------------------|---------------|
| Količina | 400 ml. |
| EAN 13 kod | 8034108890142 |
| Transportno pakiranje | 12 komada |

SILIKON U SPREJU - Ovaj sprej je na bazi čistog silikonskog ulja koje sadrži anti-ljepljive sastojke. Podmazuje i pruža dobru vodo-odbojnost na tretiranim materijalima sprečavajući nakupljanje elektrostatskog naboja. Djeluje i kao polirajući i zaštitni sprej na plastičnim dijelovima. Također štiti brtvila od pucanja, povećavajući nepropusnost i trajnost.

TEHNIČKI PODACI

| | |
|-----------------------------|--|
| Ambalaža: | Cilindrična doza s tekućinom pod pritiskom |
| Boja: | Bezbojan |
| Miris: | Karakterističan za otapala |
| Gustoća (relativna): | na 20°C - 0,62 - 0,66 g/ml |
| Plamište: | Nisko. 0°C |
| Tlak na 20°C: | 4/6 bara |
| Viskozitet silikona: | 350 – 400 mm ² /s na 25°C |
| Temperatura samozapaljenja: | >400°C (podatak za suhi film) |
| Tlak pare: | < 0,01 kPa na 20°C |
| Točka smrzavanja: | cca --50°C |
| Topivost u vodi: | Netopiv |



NAČIN PRIMJENE

Dobro protresti i prskati direktno na površinu s razdaljine od 15 – 25 cm. Proizvod se može po poprskati i sa prikačenom slamkom sa strane (poklopac sa slamkom).

ROK TRAJANJA / UVJETI SKLADIŠTENJA

Prije upotrebe: Skladištiti proizvod na suhom mjestu i ne skladištiti ispod 0°C i iznad 45°C. Nakon upotrebe držati sadržaj zatvorenim. U originalnoj ambalaži proizvod može biti sačuvan 24 mjeseca.

Nakon prve upotrebe: Skladištiti na prozračenom i suhom mjestu, daleko od izvora topline. Držati izvan dohvata djece.

Unosnik/distributer:

ISTRA COLOR d.o.o., Digitronska 10, 52460 Buje, Republika Hrvatska,

Tel:+385 52 856 439, fax:+385 52 215 587, e-mail: istra.color@pu.t-com.hr

Zemlja podrijetla: Italija (EU)