

Anti-spattere for welding (W506)

SPREJ ZA ZAVARIVANJE (W506)

Ovo je proizvod bez silikonskih tvari i idealan je za profesionalce ali i za uradi sam korisnike. Ovaj sprej sprječava stvaranja korozije, štiti i sprječava hvatanje vlage na površini.

Količina	400 ml.
EAN 13 kod	8034108890517
Transportno pakiranje	12 komada

SPREJ ZA ZAVARIVANJE – Proizvod na bazi sintetskih polimera. U skladu s posebnim karakteristikama koje posjeduje sprječava hvatanje iskri na površinu kod zavarivanja. Sloj premaza također sprječava oksidaciju i koroziju uzrokovanu kemikalijama. Pogodan je za autogeno, električno i plinsko zavarivanje. Ne sadrži silikonske spojeve.

TEHNIČKI PODACI

Ambalaža:	Cilindrična doza s tekućinom pod pritiskom
Boja:	Žućkasta
Miris:	Karakterističan za otapala
Gustoća (relativna):	na 20°C - 0,55 - 0,59 g/ml
Plamište:	Nisko. 0°C
Tlak na 20°C:	3/5 bara
Viskozitet na 50°C:	(ASTM D 445) 11 – 24 cst
Tlak pare:	<0,01 hPa kod 20°C
Topivost:	Netopiv u vodi
Točka samozapaljenja:	>400°C (suhi ostatak)
Korozija na bakar	(ASTM D 130): 1



NAČIN PRIMJENE

Prije nanošenja očistiti plamenik od čađe i onda nanijeti proizvod. Prskati po izlaznom dijelu plamenika (usta plamenika) i po dijelovima oko površine koja će se zavarivati. Ne prskati direktno one dijelove koji će se zavarivati. Dobro protresti prije upotrebe. Držati sprej na udaljenosti od 20 – 30 cm od površine u okomitom položaju. Ne prskati prekomjernu količinu proizvoda.

ROK TRAJANJA / UVJETI SKLADIŠTENJA

Prije upotrebe: Skladištiti proizvod na suhom mjestu i ne skladištiti ispod 0°C i iznad 45°C. Nakon upotrebe držati sadržaj zatvorenim. U originalnoj ambalaži proizvod može biti sačuvan 24 mjeseca.

Nakon prve upotrebe: Skladištiti na prozračenom i suhom mjestu, daleko od izvora topline. Držati izvan dohvata djece.

Ove informacije, iako su pouzdane, moraju se uzeti kao okvirne. Ne možemo preuzeti odgovornost za neispravno korištenje proizvoda ili za povredu bilo koje licence vezane uz proizvod. Prije upotrebe korisnik treba potvrditi pogodnost proizvoda za njegovu specifičnu potrebu.

Unosnik/distributer:

ISTRA COLOR d.o.o., Digitronska 10, 52460 Buje, Republika Hrvatska,

Tel: +385 52 856 439, fax: +385 52 215 587, e-mail: istra.color@pu.t-com.hr

Zemlja podrijetla: Italija (EU)