

Bright zinc 400 ml (Z355)
SPREJ CINK SJAJNI (Z355)

Štiti tretirane površine od oksidacije i osigurava visoko sjajni završni premaz.

Količina	400 ml.
Pakiranje	12 kom
EAN kod	8034108892276

SPREJ CINK SJAJNI – Ovo je premaz visoke molekularne težine za hladno galvaniziranje. Stvrdnjava se kemijskim putem stvarajući dugotrajan metalni premaz. Štiti sve metalne površine od oksidacije. Stvara otporan sloj nanosa koji se može bojati ili može ostati kao završni zaštitni premaz. Idealan je za retuširanje, finiširanje i popravak galvaniziranih dijelova gdje se traži svjetlo sivi premaz.

TEHNIČKI PODACI

Ambalaža:	Cilindrična doza s tekućinom pod pritiskom
Kemijski - klasa	Sintetska smola s pigmentirajućim inhibitorima hrđe na bazi aluminijske prašine
Boja:	Čelik / Svjetlo siva
Miris:	Karakterističan za otapala
Fizikalno stanje	Pigmentirana tekućina u spreju
Plamište:	Nisko. 0°C
Tlak na 20°C:	5,5 bara
Gustoća (relativna):	na 20°C 0,71- 0,75 g/ml
% Metala u suhoj tvari	53%
% Cinka u suhoj tvari	3%
Potisni plin:	GPL
Čistoća cinkovog praha	>98%
Pokrivnost doze	2-3 m ²
Temperatura otpornosti:	300°C („peak“350°C)



	Na prašinu	10 minuta
Vrijeme sušenja na 20°C	Na dodir	20 minuta
	Dubinski	6 sati
	Prebojavanje	Nakon 12 sati

PODRUČJE PRIMJENE:

Metalne površine poput čelika, aluminija, željeza. Zaštita željeznih struktura, cjevovoda, streha, ograda, i dr.

NAČIN PRIMJENE

Pažljivo očistiti površinu koja će se tretirati, odstranjujući sintetskim razrjeđivačem naslage i tragove hrđe. Ako je potrebno, pobrusiti površinu brusnim papirom. Okrenuti kanticu gore-dolje i dobro protresti sve dok se kuglica unutrašnjosti slobodno ne pokrene. Kako bi se izbjeglo curenje aplicirati dva puta, s distance od 20 -30 cm. Nakon završetka okrenuti naopačke kanticu i prskati 2-3 sekunde kako bi se mlaznica očistila za buduću upotrebu.

ROK TRAJANJA / UVJETI SKLADIŠTENJA

Prije upotrebe: Skladištiti proizvod na suhom mjestu i ne skladištiti ispod 0°C i iznad 45°C. Nakon upotrebe držati sadržaj zatvorenim. U originalnoj ambalaži proizvod može biti sačuvan 24 mjeseca.

Nakon prve upotrebe: Skladištiti na prozračenom i suhom mjestu, daleko od izvora topline. Držati izvan dohvata djece.

Ove informacije, iako su pouzdane, moraju se uzeti kao okvirne. Ne možemo preuzeti odgovornost za neispravno korištenje proizvoda ili za povredu bilo koje licence vezane uz proizvod. Prije upotrebe korisnik treba potvrditi pogodnost proizvoda za njegovu specifičnu potrebu.

Unosnik/distributer:

ISTRA COLOR d.o.o., Digitronska 10, 52460 Buje, Republika Hrvatska,

Tel:+385 52 856 439, fax:+385 52 215 587, e-mail: istra.color@pu.t-com.hr

Zemlja podrijetla: Italija (EU)