

NR.1 GREEN PAINT STRIPPER

Vrlo djelotvoran skidač boje i ljepila

- Daleko veća djelotvornost u odnosu na druge „zelene“ skidače boja na tržištu
- U obliku želatinozne paste puno efikasniji nego u obliku tekućine
- Može se nanositi i do temperature od 0°C
- Također vrlo djelotvoran i kao skidač ljepila
- Brzi rezultati djelovanja

OPIS

Vrlo učinkovit odstranjivač boje za sve tipove boja i ljepila bez metilen klorida.

UPORABA

Nr. 1 Green Paint Stripper može se koristiti za brzo otklanjanje slojeva stare boje i ljepila. Green Paint Stripper je razvijen za otklanjanje svih tipova uljanih i alkidnih boja, emulzija, lakova i većine dvokomponentnih premaza s metala, mineralnih i drvenih površina. Ne sadrži metilen klorid, NMP, kiseline, lužine, biocide i konzervanse. Neće utjecati na metalne, mineralne ili drvene površine.

TEHNIČKI PODACI

Gustoća (specifična težina): 0,99 kg/lit.
Potisni plin u aerosolu: Dimetil eter

TEORETSKA POTROŠNJA

Limenka: 250-500 g/m² = **2 - 4m²/lit.**
Sprej: **2 – 3 m² po dozi**

PRAKTIČNA POTROŠNJA

Praktična pokrivenost ovisi o mnogo faktora kao što su vrsta starog premaza, stanje podloge, te gubitak materijala tijekom samog nanošenja.

PRIPREMA PODLOGE

Ukloniti labave naslage premaze što je više moguće struganjem.

UPUTE ZA UPORABU

Limenka: Limenku pažljivo otvoriti kako bi se oslobodio eventualni pritisak stvoren unutar nje
Sprej: Uklonite poklopac. Snažno protresite prije uporabe.

UVJETI NANOŠENJA

Temperatura zraka, površine i materijala između 5°C i 30°C relativne vlažnosti ispod 85%.

NANOŠENJE / RAZRIJEĐIVANJE: KIST

Nanositi Green Paint Stripper gusto, u ravnomjernim nanosima, kistom (kist za jednokratnu uporabu, ravan ili okrugli). Ne koristiti sintetske kistove. Pustiti da odstoji 10-15 minuta i zatim skinuti stari sloj strugačem boje. Kod debljih slojeva nekih (dvokomponentnih) proizvoda možda će trebati ponoviti postupak. Nakon korištenja očisti površinu sa sredstvom za čišćenje (f.e. ND 14), visokotlačnim (parnim) čistačem, svježom vodom, i pustiti da se u potpunosti osuši prije nanošenja premaza.

NANOŠENJE / RAZRIJEĐIVANJE: SPREJ

Držati limenku otprilike 10 - 20 cm od površine. Nanijeti ravnomjeren pjenasti sloj Paint Stripper 2925, pusti da odstoji minimalno 15 min i zatim skinuti stari sloj strugačem boje. Kod debljih slojeva nekih (dvokomponentnih) proizvoda možda će trebati ponoviti postupak. Nakon korištenja očistiti površinu sredstvom za čišćenje / odmašćivačem, svježom vodom ili uljnim razrjeđivačem, te ostaviti da se u potpunosti osuši prije nanošenja premaza.

NAPOMENE

Nr.1 Green Paint Stripper može imati utjecaj na plastične materijale kao što su PVC, polistiren. Ako postoji dvojba, prethodno napraviti test na malom uzorku.

SIGURNOSNI PODACI

VOC razina: 900 g/l

Plamište: -30°C

Napomene o sigurnosti: Ne koristiti u samoj blizini plamena, vrućih površina ili kod zavarivanja. Ne pušiti. Provjeriti Sigurnosno tehnički list i Sigurnosne informacije koje se nalaze na ambalaži. Za 2,5 lit. i 0,75 lit.: Pažnja!!! Pažljivo otvoriti limenku kako bi oslobodio mogući pritisak unutar nje.

ROK TRAJANJA

2 godine od datuma proizvodnje u neotvorenoj ambalaži, i ako se skladišti na suhom prostoru, dobro provjetrenom, bez direktnog izlaganja sunčevoj svjetlosti te na temperaturama između 5°C i 30°C.

Unosnik/distributer:

ISTRACOLOR d.o.o., Digitronska 10, 52460 Buje, Republika Hrvatska,

Tel:+385 52 856 439, fax:+385 52 215 587, e-mail: istra.color@pu.t-com.hr

Zemlja podrijetla: Belgija (EU)