Technisches Merkblatt

PREMIUM-LACKSTIFT 241

I. PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendungsbereich:	Lack-Retuschierstift für deckende Retuschierarbeiten an Holz- Kunststoff- & Metalloberflächen. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.
Verpackung:	12 Stifte im Karton gepackt.

II. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Allgemeines:	Hochwertiger Lack auf Acrylatbasis.
Lösungsmittelbasis:	Butylacetat.
Chemikalienbeständigkeit:	Gut gegen haushaltsübliche Reiniger.
Lichtbeständigkeit/ Witterungsbeständigkeit:	UV-resistent – gute Lichechtheit und gute Witterungsbeständigkeit. Das Institut ift Rosenheim hat unsere Lackqualität auf Wetterechtheit und Wetterbeständigkeit gemäß EN 513 / ISO 4892-2 geprüft und bestätigt.
Haftung:	Sehr gute Haftung auf Holz-, Kunststoff- (nicht auf Weich-PVC) & Metalloberflächen.
Oberfläche:	Sehr gute Oberflächenhärte.
Überstreichbarkeit:	Nicht notwendig. Bei Bedarf das entsprechende Lacksystem auf Verträglichkeit testen.

III. VERARBEITUNGSTECHNISCHE HINWEISE

Untergrund:	Die zu bearbeitende Stelle muss sauber, trocken und Fett- und Silikonfrei sein.
Anwendung:	Stift vor Gebrauch gut schütteln. Kappe abziehen. Zum Entlüften den Stift senkrecht mit Spitze nach oben halten und die Spitze kurz runterdrücken. Anschließend den Stift mit Spitze nach unten halten und die Spitze leicht runterdrücken und beim Erstgebrauch den Stift dabei leicht quetschen. Der Lack wird dadurch aktiv in die Spitze gedrückt. Der Stift ist einsatzbereit, sobald die Spitze mit Lack voll benetzt ist. Für einen permanenten Einsatz die Spitze leicht gedrückt halten und damit zügig retuschieren. (Den Stift dabei nicht mehr quetschen!) Für kleine Arbeiten den Stift ohne Druck anwenden und nur bei erneutem Lackbedarf, die Spitze wieder leicht runterdrücken – Lack läuft in die Spitze nach. Empfholene Umgebungstemperatur bei der Verarbeitung: Ca. 18° bis 22° C. Nach Gebrauch sofort die Kappe aufsetzen!
Lagerstabilität:	12 Monate bei Raumtemperatur.

Alle Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch auf Verbindlichkeit dieser Angaben aus. Eine Gewährleistung übernehmen wir für die gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse.

© BAO-CHEMIE GmbH & Co. KG 46201 Bottrop