

## Light Zinc 400 ml (Z350)

### SPREJ CINK SVIJETLI (Z350)

Ovaj je sprej idealan za podešavanje, zaštitu i popravke metalnih površina i pocinčanih dijelova završnim sivim premazom. Štiti površine, služi kao primer za boje ili može biti samostalan završni premaz.

Količina	400 ml.
Pakiranje	12 kom
EAN 13 kod	8034108890340

**SPREJ CINK SVIJETLI** – Ovo je premaz visoke molekularne težine za hladno galvaniziranje. Stvrdnjava se kemijskim putem stvarajući dugotrajan metalni premaz. Štiti sve metalne površine od oksidacije. Stvara otporan sloj nanosa koji se može bojati ili može ostati kao završni zaštitni premaz. Idealan je za retuširanje, finiširanje i popravak galvaniziranih dijelova gdje se traži svijetlo sivi završni sloj premaza.

#### TEHNIČKI PODACI

Ambalaža:	Limenka s tekućinom pod pritiskom	
Kemijski - klasa	Sintetska smola s pigmentirajućim inhibitorima hrđe na bazi cinkove prašine	
Boja:	Aluminij / Svijetlo siva	
Miris:	Karakterističan za otapala	
Fizikalno stanje	Pigmentirana tekućina u spreju	
Plamište:	Ispod 0°C visoko zapaljiv	
Tlak na 20°C:	5,5 bara	
Gustoća (relativna):	na 20°C 0,71- 0,75 g/ml	
% Metala u suhoj tvari	64%	
% Cinka u suhoj tvari	12%	
Potisni plin:	LPG	
Čistoća cinkovog praha	>98%	
Pokrivnost doze	2-3 m <sup>2</sup>	
Temperatura otpornosti:	Oko 300°C („peak“ na 400°C)	
	Na prašinu	10 minuta
Vrijeme sušenja na 20°C	Na dodir	20 minuta
	Dubinski	6 sati
	Prebojavanje nakon	24 sata



### PODRUČJE PRIMJENE:

Metalne površine poput čelika, aluminija, željeza. Zaštita željeznih struktura, cjevovoda, streha, okova, alata i dr.

### NAČIN PRIMJENE

Pažljivo očistiti površinu koja će se tretirati, odstranjujući sintetskim razrjeđivačem naslage i tragove hrđe. Ako je potrebno, pobrusiti površinu brusnim papirom. Okrenuti kanticu gore-dolje i dobro protresti sve dok se kuglica unutrašnjosti slobodno ne pokrene. Kako bi se izbjeglo kapanje aplicirati dva puta, s distance od 20 -30 cm. Nakon završetka okrenuti naopačke kanticu i prskati 2-3 sekunde kako bi se mlaznica očistila za buduću upotrebu.

### ROK TRAJANJA / UVJETI SKLADIŠTENJA

*Prije upotrebe:* Skladištiti proizvod na suhom mjestu i ne skladištiti ispod 5°C i iznad 45°C. Nakon upotrebe držati sadržaj zatvorenim.

*U originalnoj ambalaži proizvod može biti sačuvan 24 mjeseca (garancija). Proizvod nema rok upotrebe.* Nakon prve upotrebe: Skladištiti na prozračenom i suhom mjestu, daleko od izvora topline. Držati izvan dohvata djece.

### **PRIJE UPOTREBE PROČITATI SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST PROIZVODA.**

Ove informacije, iako su pouzdane, moraju se uzeti kao okvirne. Ne možemo preuzeti odgovornost za neispravno korištenje proizvoda ili za povredu bilo koje licence vezane uz proizvod. Prije upotrebe korisnik treba potvrditi pogodnost proizvoda za njegovu specifičnu potrebu.

---

*Unosnik/distributer:*

**ISTRACOLOR d.o.o.**, Digitronska 10, 52460 Buje, Republika Hrvatska,

Tel:+385 52 856 439, fax:+385 52 215 587, e-mail: [istra.color@pu.t-com.hr](mailto:istra.color@pu.t-com.hr)

**Zemlja podrijetla: Italija (EU)**