

Datenblatt: #KG6700

Allzweck Gewebeband

PE-besch. Gewebeband, 0.18mm, S-Kautschuk



Beschreibung

Das Klebeband besteht aus einem PE beschichteten Gewebe von guter Reißfestigkeit, ist äußerst anschmiegsam, beschichtet mit einem aggressiv klebenden Synthese-Kautschukkleber von guter Soforthaftung und hoher Klebekraft. Es ist wasserdicht, flexibel, beständig gegen Öle, leichte Lösemittel und Chemikalien. Leicht abrollbar und von Hand reißbar.

Anwendung

Es ist vielseitig einsetzbar für Abdekarbeiten bei allen Maler-, Putz-, Gips-, und Stuckarbeiten auf Putz und Stein, beim Sandstrahlen, Isolieren in der Klima- und Sanitärindustrie, Reparieren von Planen, Segeln, Rohren und Schläuchen, wasserdichtes Versiegeln und Verpacken von Behältern. Achtung, nicht für langfristiges Abdecken im Innen- und Außenbereich! Vorsicht bei Verklebungen auf Aluminium, Kunststoff, Edelstahl und anderen empfindlichen Untergründen.

Technische Daten

Technische Daten		Prüfmethode	Abmessung	VE
Träger	Papier/imprägniert		38mm x 50m	32
Dicke	0.18 mm (+/- 10%)	AFERA 5006	48mm x 50m	24
Reißfestigkeit	32 N/cm	AFERA 5004		
Reißdehnung	12%	AFERA 5004		
Klebekraft auf Stahl	6 N/cm	AFERA 5001		
Klebstoff	Synthese Kautschuk			
Temperaturbeständigkeit	-5 ° C bis +60 ° C			
Farbe	silber, schwarz und weiß			
			andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar	

Anmerkung:

Grundlagen für die Angaben in diesem Datenblatt sind unsere Kenntnisse und Erfahrung in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte in eigenen Versuchen zu prüfen, ob sie sich für Ihren speziellen Anwendungszweck eignen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Beachten Sie bitte unsere Verarbeitungshinweise, wie auch unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Wir liefern ausschließlich aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten.