



Standardmaße der Schiebetürkästen						Türblattmaße	
Breite STL	Breitenmaße			STL 2000 / STL 2100		Breite: TBB	Höhe: STL 2000 / STL 2100 TBH
	A	B	C	H1	H2		
600	650	615	1300	2090 / 2190	2045 / 2145	615÷640	2010 / 2110
650	700	715	1450	2090 / 2190	2045 / 2145	715÷740	2010 / 2110
700	750	715	1500	2090 / 2190	2045 / 2145	715÷740	2010 / 2110
750	800	815	1650	2090 / 2190	2045 / 2145	815÷840	2010 / 2110
800	850	815	1700	2090 / 2190	2045 / 2145	815÷840	2010 / 2110
850	900	915	1850	2090 / 2190	2045 / 2145	915÷940	2010 / 2110
900	950	915	1900	2090 / 2190	2045 / 2145	915÷940	2010 / 2110
950	1000	1015	2050	2090 / 2190	2045 / 2145	1015÷1040	2010 / 2110
1000	1050	1015	2100	2090 / 2190	2045 / 2145	1015÷1040	2010 / 2110

Maßangaben in mm

Möglicher Wandaufbau (in mm)	CW 100   WS 150	CW 100   WS 175
Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm	Ständerwand 2x, im Schubkastenbereich 1x belegt	Ständerwand 3x, im Schubkastenbereich 2x belegt
Innere Maulweite (IM)	64 mm	64 mm
Profilstärke (P)	100 mm	100 mm

Sondermaße bis STL 1300 x H 2600 mm möglich. Bitte klären Sie die entsprechenden Wandaufbauten zu den jeweiligen Sondermaßen mit unserem Innendienst.

Anmerkungen	Maßerklärungen	Zubehör
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg, auf Wunsch 150 kg</li> <li>Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten</li> <li>Die LUCE Modelle für Trockenbau (Sondermaße) sind 1-flg. bis Stocklichtbreite (STL) 1300 x H 2600 mm lieferbar.</li> <li>Die gewünschte eingeschobene Endposition des Türblattes wird durch den einstellbaren hinteren Fangstopper festgelegt.</li> <li>Die angegebene Stocklichtbreite (STL) gilt bei der empfohlenen Stärke (D) der Verkleidung von 25 mm</li> <li>Es sind Hohlraumdosens mit der Einbautiefe von 35 mm zu verwenden</li> </ul> <p>Für folgenden Wandaufbau ist das Modell LUCE EF, Ausf. Trockenbau, lieferbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fertige Wand min. 150 mm, bei einfacher Belegung mit GK-Platte 12,5 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>A:</b> Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung</li> <li><b>B:</b> Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung</li> <li><b>C:</b> Gesamtmaß Schiebetürelement Breite</li> <li><b>H:</b> Fertig verkleidete Stocklichte Höhe</li> <li><b>H1:</b> Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe</li> <li><b>H2:</b> Unverkleidetes Kastenlicht Höhe</li> <li><b>D:</b> Stärke der Verkleidung</li> <li><b>STL:</b> Fertige Stocklichte</li> <li><b>TE:</b> Türblatteinstand</li> <li><b>WS:</b> Fertige Wandstärke</li> <li><b>P:</b> Profilstärke</li> <li><b>IM:</b> Innere Maulweite</li> <li><b>GKB:</b> Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ECLISSE BIAS® (ab STL 700 mm)</li> <li>ECLISSE BIAS® DS (ab STL 800 mm)</li> <li>Selbstschließer</li> <li>Magnetlinear-Antrieb</li> </ul> <p></p> <p>Technische Änderungen vorbehalten. Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l. © 07_2019 www.eclisse.at</p>