



Standardmaße der Schiebetürkästen						Türblattmaße	
Breite STL	Breitenmaße			STL 2000 / STL 2100		Breite: TBB	Höhe: STL 2000 / STL 2100 TBH
	A	B	C	H1	H2		
1200	1250	615	2520	2090 / 2190	2045 / 2145	615÷640	2010 / 2110
1300	1350	715	2820	2090 / 2190	2045 / 2145	715÷740	2010 / 2110
1400	1450	715	2920	2090 / 2190	2045 / 2145	715÷740	2010 / 2110
1500	1550	815	3220	2090 / 2190	2045 / 2145	815÷840	2010 / 2110
1600	1650	815	3320	2090 / 2190	2045 / 2145	815÷840	2010 / 2110
1700	1750	915	3620	2090 / 2190	2045 / 2145	915÷940	2010 / 2110
1800	1850	915	3720	2090 / 2190	2045 / 2145	915÷940	2010 / 2110
1900	1950	1015	4020	2090 / 2190	2045 / 2145	1015÷1040	2010 / 2110
2000	2050	1015	4120	2090 / 2190	2045 / 2145	1015÷1040	2010 / 2110

Maßangaben in mm

Möglicher Wandaufbau (in mm)	CW 100   WS 150	CW 100   WS 175
Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm	Ständerwand 2x, im Schubkastenbereich 1x belegt	Ständerwand 3x, im Schubkastenbereich 2x belegt
Innere Maulweite (IM)	64 mm	64 mm
Profilstärke (P)	100 mm	100 mm

Sondermaße bis STL 2600 x H 2600 mm möglich. Bitte klären Sie die entsprechenden Wandaufbauten zu den jeweiligen Sondermaßen mit unserem Innendienst.

Anmerkungen	Maßberklärungen	Zubehör
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg, auf Wunsch 150 kg</li> <li>Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten</li> <li>Die LUCE Modelle für Trockenbau (Sondermaße) sind 2-flg. bis Stocklichtbreite (STL) 2600 x H 2600 mm lieferbar.</li> <li>Die gewünschte eingeschobene Endposition des Türblattes wird durch den einstellbaren hinteren Fangstopper festgelegt.</li> <li>Die angegebene Stocklichtbreite (STL) gilt bei der empfohlenen Stärke (D) der Verkleidung von 25 mm</li> <li>Es sind Hohlraumdosens mit der Einbautiefe von 35 mm zu verwenden</li> </ul> <p>Für folgenden Wandaufbau ist das Modell LUCE EF, Ausf. Trockenbau, lieferbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fertige Wand min. 150 mm, bei einfacher Belegung mit GK-Platte 12,5 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>A:</b> Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung</li> <li><b>B:</b> Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung</li> <li><b>C:</b> Gesamtmaß Schiebetürelement Breite</li> <li><b>H:</b> Fertig verkleidete Stocklichte Höhe</li> <li><b>H1:</b> Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe</li> <li><b>H2:</b> Unverkleidetes Kastenlicht Höhe</li> <li><b>D:</b> Stärke der Verkleidung</li> <li><b>STL:</b> Fertige Stocklichte</li> <li><b>TE:</b> Türblatteinstand</li> <li><b>WS:</b> Fertige Wandstärke</li> <li><b>P:</b> Profilstärke</li> <li><b>IM:</b> Innere Maulweite</li> <li><b>GKB:</b> Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Synchronlauf für Doppelflügel</li> <li>ECLISSE BIAS® (ab STL 1400 mm)</li> <li>ECLISSE BIAS® DS (ab STL 1600 mm)</li> <li>Magnetlinear-Antrieb</li> </ul> <p>Technische Änderungen vorbehalten. Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l. © 07_2019 www.eclisse.at</p>