



Standardmaße der Schiebetürkästen					Rohbaumaß	Türblattmaße		
Breite	Breitenmaße			STL 2000 / STL 2100		STL 2000 / STL 2100	Breite:	Höhe: STL 2000 / STL 2100
STL	A	B	C	H1	H2	BREITE × HÖHE	TBB	TBH
600	650	625	1315	2090 / 2190	2045 / 2145	1360 × 2110 / 2210	615÷640	2010 / 2110
650	700	725	1465	2090 / 2190	2045 / 2145	1510 × 2110 / 2210	715÷740	2010 / 2110
700	750	725	1515	2090 / 2190	2045 / 2145	1560 × 2110 / 2210	715÷740	2010 / 2110
750	800	825	1665	2090 / 2190	2045 / 2145	1710 × 2110 / 2210	815÷840	2010 / 2110
800	850	825	1715	2090 / 2190	2045 / 2145	1760 × 2110 / 2210	815÷840	2010 / 2110
850	900	925	1865	2090 / 2190	2045 / 2145	1910 × 2110 / 2210	915÷940	2010 / 2110
900	950	925	1915	2090 / 2190	2045 / 2145	1960 × 2110 / 2210	915÷940	2010 / 2110
950	1000	1025	2065	2090 / 2190	2045 / 2145	2110 × 2110 / 2210	1015÷1040	2010 / 2110
1000	1050	1025	2115	2090 / 2190	2045 / 2145	2160 × 2110 / 2210	1015÷1040	2010 / 2110

Maßangaben in mm

Möglicher Wandaufbau (in cm)	Ziegel 12 WS 15	
Innere Maulweite (IM)	64 mm	Bei stärkeren Wänden wird das Element in einer einseitigen oder beidseitigen Mauertasche versetzt.
Ziegelstärke (Z)	12 cm	

Sondermaße bis STL 1300 × H 2600 mm möglich. Bitte klären Sie die entsprechenden Wandaufbauten zu den jeweiligen Sondermaßen mit unserem Innendienst.

 Anmerkungen	 Maßerklärungen	 Zubehör
<ul style="list-style-type: none"> Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg, auf Wunsch 150 kg Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten Die LUCE Modelle für Massivwand (Sondermaße) sind 1-flg. bis Stocklichtbreite (STL) 1300 × H 2600 mm lieferbar. Die gewünschte eingeschobene Endposition des Türblattes wird durch den einstellbaren hinteren Fangstopper festgelegt. Die angegebene Stocklichtbreite (STL) gilt bei der empfohlenen Stärke (D) der Verkleidung von 25 mm Es sind Hohlraum Dosen mit der Einbautiefe von 40 mm zu verwenden <p>Für folgenden Wandaufbau ist das Modell LUCE EF, Ausf. Massivwand, lieferbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ziegel 12,0 cm, fertige Wand ca. 15 cm 	<p>A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung</p> <p>B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung</p> <p>C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite</p> <p>H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe</p> <p>H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe</p> <p>H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe</p> <p>D: Stärke der Verkleidung</p> <p>STL: Fertige Stocklichte</p> <p>TE: Türblatteinstand</p> <p>WS: Fertige Wandstärke</p> <p>Z: Ziegelstärke</p> <p>IM: Innere Maulweite</p>	<ul style="list-style-type: none"> ECLISSE BIAS® (ab STL 700 mm) ECLISSE BIAS® DS (ab STL 800 mm) Selbstschließer Magnetlinear-Antrieb <p>Slide Silent</p>

Technische Änderungen vorbehalten. Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l. © 07_2019
www.eclisse.at