

TERMO PRODUCTS

TERMOFIX

A107 ADHESIVE

Ljepilo na bazi akrilne disperzije, upotrebljivo za lijepljenje, pričvršćivanje poroznih građevnih materijala, stiropora i mozaika.

OSOBINE

- Jednostavno nanošenje.
- Ne klizi.
- Brzo prijanjanje.
- Dobro prijanja na porozne materijale (drvo, beton, keramika, kamen, stiropor, gips ploče itd.).
- Ljepilo može se nanositi na vlažne podloge.
- Otporno je na različite atmosferske utjecaje, sunčevu svjetlost i starenje.
- Ne sadržava otapala.
- Svježe ljepilo jednostavno se čisti vodom.
- Ugodan je za okoliš.

PODRUČJE PRIMJENE

- Za pričvršćivanje različitih poroznih građevnih materijala koji nemaju noseće funkcije i nisu izloženi velikim opterećenjima.
- Za lijepljenje stropnih ploča od stiropora, dekorativnih ornamenata, prozorskih polica, keramičkih pločica, ukrasnih drvenih letvica, stiropora.
- Za ispunjavanje manjih pukotina u zidu.

TEHNIČKI PODATCI**Svježa masa**

Osnova		akrilna disperzija
Izgled		pasta
Specifična težina		1340 ± 30 kg/m ³
Vrijeme stvaranja pokorice	23 °C/50 % rel. vlaž.	30-35 min.
Temperatura nanošenja		od +5 °C do +40 °C

Stvrdnuta masa

Vlačna čvrstoća pri smicanju	EN 205	3,10 ± 0,20 MPa
Temperaturna postojanost		od -20 °C do +75 °C

UPUTA ZA UPORABU:

Površine koje brtvimo moraju biti čvrste i bez prljavštine (prašina, masnoća). Odstranimo sve labave i loše vezane dijelove.

- Kartušu pri vrhu navoja odrežemo, privijemo plastični stožac kojega koso prerežemo na željenu debljinu nanosa.
- Ljepilo nanosimo ravnomjerno, u točkama ili u kratkim isprekidanim crtama na onu stranu koju želimo zalijepiti.
- Oba dijela stisnemo zajedno, ali ne u potpunosti.
- Za velike površine preporuča se da dijelove nakon lijepljenja odmah ponovno odvojimo, sačekamo jednu minutu i onda ih trajno zalijepimo.



- Za teže dijelove preporuča se da ih dodatno mehanički pričvrstimo odnosno pritisnemo na 24 sata.
 - Svježu masu i alate nakon uporabe čistimo vodom, a stvrdnutu masu toplom vodom, acetonom ili mehaničkim putem.
-

PAKIRANJE

- 280 ml kartuše
- Drugi načini pakiranja, npr. za industriju, mogući su po narudžbi.
-

SKLADIŠTENJE

24 mjeseca na suhom mjestu na temperaturi između +10°C i 30° C, u originalnoj zatvorenoj ambalaži.

ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o sigurnosti, upute za sigurno rukovanje i osobnoj zaštitnoj opremi, kao i informacije o odlaganju, nalaze se u sigurnosnom listu. Sigurnosni list može se dobiti na zahtjev. Primjerak možete dobiti i kod svojega prodajnog zastupnika TKK.

POZOR

Upute su dane na temelju naših ispitivanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučamo izvedbu testiranja za svaki slučaj uporabe.

