

OT 15 – Ragasztó

Anyaga

Szintetikus gumi bázisú polimer ragasztó.

Felhasználás

AZ OT 15-ös ragasztó pasztát speciálisan az illbruck FF 220-as és FF 210-es fóliák ragasztásához tervezték, úgymint alumíniumra, acélra, horganyzott fémlapra, fára, kemény PVC-re vagy más nem porózus anyagokra.



Szín

fekete

Előnyök

- nagyon könnyű, gyors és precíz munkavégzés
- kitűnő illesztési erősség
- kiválóan ellenáll az öregedésnek
- jól ellenáll a hőmérsékleti ingadozásoknak és a víznek

Kiszerezés

600 ml – 12 darab kartononként

Tulajdonságok	Értékek
Bázis	Szintetikus gumi
Kikeményedés	Fizikai
Sűrűség	Kb. 1,0 g/cm ³ (+20C°-on)
Nyitvatartási idő	Kb 10 perc
Száradási idő	Kb. 2-4mm/24 óra (+20C-on 60% rel. Páratartalom mellett)
Felhasználás	10mm-es vastagságban kinyomva kb. 7,6méter
Hőállóság	– 20°C-tól + 80°C-ig
Alkalmazási hőmérséklet	+5C°-tól + 30C°-ig
Tárolási hőmérséklet	+5C°-tól + 30C°-ig
Raktározás	12 hónapig lezárt állapotban, hűvös, száraz helyen

A felületek előkészítése: a felületek legyenek szárazak, tiszták, por-és zsírmertesek. Nem porózus felületeknél (pl. kerámia, kemény PVC) primer nem szükséges. Porózus felületeknél primer használata javasolt. Fém felületek tisztítószerez tisztítása szükséges. Előzetes tapadási próba javasolt.



BS EN ISO 9001: 2000
Tremco Illbruck are
Registered trade Mark
4000/t93