

Anyag

Műgyanta bázisú felületkezelő és ragasztó segédanyag.

Szállítás

Átlátszó, 1 vagy 5 literes kannában.

Rendelés

Cikkszám	Tartalom	DB/Karton
304180	1 liter	12
302611	5 liter	1

Technikai információ

Tulajdonságok	Osztályozás
Bázis	szintetikus kaucsuk
Rendszer	oldószeres
Tapadási idő +20°C-on	kb. 10 perc
Tapadási idő +5°C-on	kb. 20 perc
Tapadási idő 0°C-on	kb. 30 perc
Tapadási idő -5°C-on	kb. 40 perc
Nyitott idő +20°C-on	8 óra
Kiszáradás	1 és 5 L-es doboz
Eltartható (+5°C és 25°C között)	12 hónap
Anyagfelhasználás 4 cm szélességnél	1 liter kb. 200 m-re elegendő

Előkészítés

- A felületnek száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie.
- A beton és cement maradványokat távolítsuk el.
- A maradék festéket és impregnáló anyagot a tapadó felületről el kell távolítani

Használat

- Felhasználható -5°C-tól. A felületet portól, nedvességtől védeni kell. Használat után a dobozt lezárva kell tartani.
- Nyitott idő: +20°C hőmérsékleten kb. 10 perc.; -5°C hőmérsékleten kb. 40 perc.

Tisztítás

A felesleges anyagot gyorsan távolítsuk el. A ragasztás szomszédos területeit takarjuk le.

Figyelmeztetés

Nem átfesthető. Színek, lakk és műanyag megfoghatja. Használat előtt ajánlatos próbát végezni.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap legfrissebb változatát itt találja meg:
www.illbruck.hu



ME901

Butyl & Bitumen Alapozó

Használat

Ezt az alapozót ragasztási és alapozási segédanyagként is használják a megfelelő bázisfelületek létrehozásához a butyl és bitumen szalagok rögzítésénél.

Főbb előnyök

- A felület gyors megszilárdulása
- Rövid párolgási idő

ME901

Butyl & Bitumen Alapozó

Műszaki tanácsadás

Kérdés esetén kérjük forduljon bizalommal műszaki tanácsadóinkhoz!

További információ

Az előzőekben felsorolt paraméterek csak általános információként szolgálnak. Az anyagok

sokrétűsége miatt használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak a különböző felhasználásokra.

Fenntartjuk a jogot a műszaki módosításokhoz. A legfrissebb változatot itt találja meg: www.illbruck.hu



tremco illbruck Kft.
Puskás Tivadar u.3.
2040 Budaörs
Magyarország
T: +36 23 428 218
F: +36 23 428 219

info.hu@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.hu