

RIEPE-LPZ/II[®]

formaleválasztó szer

Alkalmazási területek

Bútoripari élező berendezések.

Alapvegyület

Etil-alkohol

Tulajdonságok

A leválasztó szert, elektromosan vezérelt és sűrített levegővel működtetett fúvókák a laptermék éle mentén, annak alsó és felső felületére szórják. A leválasztó szer megakadályozza, hogy a felületekre kilépő ragasztó ott megtapadjon.

Alkalmazási útmutató

Felhordási mennyiség egy fúvókán: helyes beállítás mellett 5.000 fm / 1 liter.
Porlasztónyomás 3 bar

Származási hely

Németország

Vámtarifaszám:

38140090

Azonosító:

001

Tárolás

Zárt, eredeti edényekben száraz és hűvös körülmények között (15-25 °C) a kiszállítás-tól számított egy évig tárolható.

Csomagolás

30 l-es kannákban

Szállítás

3. osztály, UN 1993

Veszélyességi jelölések

F = tűzveszélyes

Megjegyzés

A használatra, szállításra és hulladékkezelésre vonatkozó egyéb információkról tájékozódjon a Biztonsági Adatlapon.
A Műszaki Adatlap adatait saját laboratóriumi vizsgálataink és a vevők tapasztalatai alapján adtuk meg. Természetesen minden egyes felhasználási esetre vonatkozóan nem lehetnek százszázalékos paramétereink, melyek kötelező érvénnyel alkalmazhatók. Ezért adataink semmiféle jogi szerződésnek és kötelezettségnek nem lehetnek alapjai. Kérjük minden esetben, hogy kérdéseikkel forduljanak alkalmazás-technikusainkhoz, hogy a legújabb, az időszzerű ismereteiket át tudják adni. Ezek hiányában az Ön kockázata megnő. Minden újonnan a termelésbe kerülő anyagot a hű körülményekre be kell állítani. Ezt az ellenőrző beállítást hosszabb idei használat is célszerű elvégezni.

09/2007

Minden adat átlagos értékeket takar. A műszaki adattapjaink folyamatosan aktualizálásra és a technika fejlődésének megfelelően igazításra kerülnek. Ez a kiadás minden korábbi műszaki adattapot felülbírái és a kiadás időpontjában érvényes.

Gyártó:



RIEPE GmbH & Co. KG
D-32226 Bünde
Theodor-Rosenbaum-Str. 28-3f
Telefon: +49/5223-609-90
Telefax: +49/5223-639-59
www.riepe.eu
info@riepe.eu