

Fuga minima per anta

| Spessore anta mm | Distanza C scodellino mm | | | | | | | |
|------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | |
| 15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| 16 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| 17 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| 18 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | |
| 19 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| 20 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | |
| 21 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| 22 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | |
| 23 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | |
| 24 | 3,9 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | |
| 25 | 4,8 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 3,4 | 3,0 | 2,8 | |
| 26 | 5,7 | 5,1 | 4,8 | 4,6 | 4,2 | 3,8 | 3,4 | |
| 27 | 6,6 | 6,0 | 5,7 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,2 | |
| 28 | 7,5 | 6,9 | 6,6 | 6,3 | 5,8 | 5,3 | 4,9 | |

Attenzione

I valori della tabella si riferiscono ad ante con un raggio del bordo di 1 mm.

Per ante con raggi diversi, la fuga minima si modifica come segue:

Raggio 0 mm:
Valori della tabella + 0,4 mm

Raggio 3 mm:
Valori della tabella - 0,6 mm

Nota

Il disegno in basso raffigura le cerniere complete della relativa basetta in scala 1:1 con vari spessori. Tracciando l'anta e il fianco tenendo conto della distanza C dello scodellino (3 - 8 mm) nonché della fuga minima, si possono determinare lo spessore della basetta e i fiori in serie.

A filo (B - 25 mm) - scala 1:1

