

TECHNISCHES DATENBLATT

STALOC KONTAKTREINIGER

BESCHREIBUNG

STALOC Kontaktreiniger ist ein hochkonzentriertes Reinigungsprodukt welches eine dauerhafte und sichere Leitfähigkeit von elektrischen Verbindungen sicherstellt. STALOC Kontaktreiniger kann bei diversen Verkabelungen und Verbindungen im Kfz-Bereich angewendet werden. Auch bei Printerplatinen, Schaltplatten, Druckerplatten, etc. kann das Produkt angewendet werden.

ANWENDUNG

Empfohlene Vorgehensweise in der Anwendung, weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt.

Verunreinigungen vorher von den zu besprühenden Teilen entfernen. Die Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. Die zu behandelnden sauberen und trockenen Teile aus ca. 20 cm gleichmäßig einsprühen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Hohe Reinigungskraft ohne Rückstände zu hinterlassen
- Entfernt Schmutz und Oxidationen
- Feuchtigkeitsabweisend
- Korrosionsschützend
- Nicht korrosiv
- Hervorragende Haftung
- Nicht leitend
- Kräftiges, gerichtetes Sprühbild

SICHERHEITSHINWEISE

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Fordern Sie bitte die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblatts an.

VERPACKUNG / VOLUMEN

400 ml 520 3e á 12 Stk. im Karton

Die hier veröffentlichten Daten dienen nur zur Information und werden für gesichert erachtet. Wir können jedoch keine Haftung für Ergebnisse übernehmen, die von anderen erzielt wurden und über deren Methoden wir keine Kontrolle haben. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Eignung von hierin erwähnten Produktionsmethoden für seine Zwecke festzustellen und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren angezeigt wären, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. Dementsprechend lehnt STALOC im Besonderen jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von Produkten der Firma STALOC entstehende ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. STALOC schließt im Besonderen jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art aus, einschließlich entgangener Gewinne. Die Tatsache, dass hier verschiedene Verfahren oder Zusammensetzungen erörtert werden, soll nicht zum Ausdruck bringen, dass diese nicht durch Patente für andere geschützt sind, bzw. als Lizenz unter STALOC Gesellschaftspatenten interpretiert werden, die solche Verfahren oder Zusammensetzungen abdecken können. Wir empfehlen jedem Interessenten, die von ihm beabsichtigte Anwendung vor dem serienmäßigen Einsatz zu testen und dabei diese Daten als Anleitung zu nutzen. Dieses Produkt kann durch eines oder mehrere Patente oder Patentanmeldungen geschützt sein.

Stand: 04.05.2012



Anruf STALOC



www.staloc.com



WWW.STALOC.COM