SIKA SORTIMENT
FÜR DEN BAUSTOFFHANDEL

DIE PREMIUM LÖSUNGEN VOM BAUBEGINN BIS ZUR FERTIGSTELLUNG -
VOM KELLER BIS ZUM DACHGESCHOSS

BUILDING TRUST

SIKA PRODUKTÜBERSICHT

BODEN-AUSGLEICH & BESCHICHTUNG

ESTRICHVERDÜBELUNG
SikaBond®-850 Repair
Rissharz auf Basis von gesättigtem Polyester für den Innen- und Außenbereich

GRUNDIERUNG, VORANSTRICH, HAFTBRÜCKE
Sika® Level-01 Primer
zur Reduktion der Wasseraufnahme des Untergrundes

BODENAUSGLEICHSMASSEN
Sikafloor®-100 Level AT für Schichtdicken 1 - 10 mm
Sikafloor® Level-30 für Schichtdicken 4 - 30 mm

BODENSPACHTELMASSE
Sika® Patch-330 Fibre
für Schichtdicken 3 - 30 mm im Innen- und Außenbereich

BODENBESCHICHTUNG
Sikafloor®-2530 W
für Waschküche, Fitnessraum, Saunabereich, Musikzimmer, Aufenthalts- oder Technikraum
GRUNDIERUNG
Sikafloor®-2530 W oder **Sikafloor®-150**, abhängig vom Untergrund

BODENBESCHICHTUNG
Sikafloor® Multicryl Plus
für Lagerraum, Heizraum, Heizölauffangwanne
GRUNDIERUNG
Sikafloor® Multicryl Plus + 10% Wasser

IMPRÄGNIERUNG FÜR INNEN UND AUSSEN
Sikafloor® ProSeal® W
zum Nachbehandeln, Härten und Versiegeln von frischem und altem Beton

PARKETTKLEBSTOFF
SikaBond®-151
für Mehrschichtparkett, für Fußbodenheizung geeignet, schleifbar nach 12 Stunden

MÖRTEL, TRENN- UND ZUSATZMITTEL

KOSMETIKSPACHTEL FÜR AUSBESSERUNGEN
Sika® Cosmetic L/D - Farbe hell (L) oder dunkel (D)
Reparaturmörtel für Ausbesserungsarbeiten

INSTANDSETZUNGSMÖRTEL MIT REDUZIERTEM CO_2-FUSSABDRUCK
Sika MonoTop®-412 Eco für Schichtdicken 6 - 120 mm pro Arbeitsgang
Für Hoch- und Tiefbau, im Nassspritzverfahren oder händisch

VERGUSSMÖRTEL IM INNEN- UND AUSSENBEREICH
SikaGrout®-312 für Schichtdicken von 6 - 125 mm
Für Maschinenfundamente, Stützen, Kranbahnen, Verankerungen, Zwischenräume

TRENN- UND HILFSMITTEL, VERDUNSTUNGSSCHUTZ FÜR BETON

Sika® Schalöl	**Sika® Antisol® E**	**SikaLatex®**
Trennmittel	Verdunstungsschutz	Haftemulsion

ESTRICHZUSATZMITTEL, TROCKNUNGSBESCHLEUNIGER
SikaScreed® LS-5 - Estrichzusatzmittel zur Vorverlegung des Heizbeginns bei Heizestrichen und zur Verbesserung von Festigkeiten

REINIGUNG UND SCHUTZ VOR ALGEN, FLECHTEN, MOOS
Sikagard®-715 W - zur Entfernung von Algen, Flechten und Moos auf Wänden, Böden und Dächern
Sikagard®-703 W - zur Reduktion von Algen- und Moosbildung

KLEBEN, DICHTEN UND BEFESTIGEN

UNIVERSELLER KLEB- UND DICHTSTOFF
Sikaflex®-11 FC+
für Befestigungen und Fugenabdichtungen im Innen- und Außenbereich

STP-MONTAGEKLEBSTOFF
Sikaflex®-116 High Grab (Nachfolgeprodukt von SikaBond® Ultra Tack)
für Befestigungen von Spiegeln, Platten usw. im Innen- und Außenbereich

HOCHTRANSPARENTER KLEB- UND DICHTSTOFF
Sikaflex®-112 Crystal Clear
für hochtransparente Anwendungen im Innenbereich
mit guter Haftung auf verschiedenen Untergründen

WANDFUGENABDICHTUNG
Sikacryl®-200
für Risse und Anschlussfugen mit geringer Bewegung
im Innen- und Außenbereich

ANKERKLEBSTOFF
Sika AnchorFix®-2+
für Gewindeanker und Bewehrungen in Wand und Decke
im Innen- und Außenbereich

ZUBEHÖR
REINIGUNGSTÜCHER
Sika® Cleaning Wipes-100
gebrauchsfertige Nasstücher zur Reinigung

HANDDRUCKPISTOLE
Sika® Handdruckpistole-300
für die manuelle Verarbeitung

DICHTUNGSKLEBEBAND
Sika Multiseal® Tape
Selbstklebendes, kunststoffvergütetes, bituminöses
Dichtungsklebeband gegen Nässe und Zugluft

MONTAGE- UND FÜLLSCHAUM
Sika Boom®-580 Fix & Fill und **Sika Boom®-180 Fix & Fill**
zur Montage von Fenstern und Türen, zum Ausschäumen
von Mauerdurchbrüchen, Rollladenkästen usw.

ABDICHTUNG VON FLÄCHEN, RISSEN UND FUGEN

BITUMINÖSE ABDICHTUNGEN
Sika® Igolflex®-2 K
Sika® IgolDicht®-2 K P
GRUNDIERUNG
Sika® IgolGrund

QUELLFÄHIGE PRODUKTE FÜR
ARBEITSFUGEN UND DURCHDRINGUNGEN
SikaSwell® S-2
SikaSwell® P-2507 H öbv

ABDICHTUNG FÜR ARBEITSFUGEN, DEHNFUGEN UND RISSE
Sikadur-Combiflex® SG-10 M 100 / M 150 / M 200
ZUBEHÖR
Sikadur-Combiflex® CF Kleber Normal

MERKMALE	FUGENBÄNDER FÜR VERTIKALE UND HORIZONTALE ARBEITSFUGEN mit 200%-iger Bruchdehnung und Zugfestigkeit > 6 N/mm²			FUGENBLECH ZUR ARBEITSFUGENABDICHTUNG		
	Sika Waterbar® Forte-19 Classic	**Sika Waterbar® Forte-24 Classic**	**Sika Waterbar® Forte-24 WW**	**Sika Waterbar® ST-15**	**Haltebügel zu ST-15**	**Dehnfugen Anschlussstück**
	Arbeitsfugenband armiert			**Fugenblech**	**Zubehör zu ST-15**	
			öbv Klasse 1 * (0 - 5 m)	öbv Klasse 1 * (0 - 5 m)		
EIGNUNG						
Farbe	grau	grau	grau	schwarz		
Breite mm	190	240	240	150		

* Abmessungen und Produkteigenschaften geeignet nach öbv-Richtlinie „Wasserundurchlässige Betonbauwerke - Weiße Wanne“ 02/2018

ABDICHTUNG VON FLÄCHEN, RISSEN UND FUGEN

Sika Waterbar® Fugenbänder

Beschreibung	Wirtschaftliche Fugenbänder aus PVC-P		
Vorteile	■ Einfaches Verbinden durch Heißluftschweißen	■ Geringer Montageaufwand durch Verstärkung	
Verbrauch	1 lfm je m Fuge		
Typ	Forte-19 Classic	Forte-24 Classic	Forte-24 WW öbv
Eignung	armiert	armiert	Klasse 1 * (0 - 5 m) armiert
Gebinde	30 m Rolle Mat. Nr. 594168 | EAN 7612895534923	30 m Rolle Mat. Nr. 594166 | EAN 7612895534916	30 m Rolle Mat. Nr. 584000 | EAN 7612895512648

Sika Waterbar® Fugenblech

Beschreibung	Beidseitig, vollflächig beschichtetes Fugenblech mit einer jeweils 1,4 mm starken elastischen Bitumenbeschichtung		
Vorteile	■ Kraftschlüssiger Verbund zwischen erhärtetem Beton und Fugenband ■ Lt. öbv mit 3 cm Einbindetiefe für 5 m Wassersäule zulässig	■ Einfache und sichere Verbindung der Fugenbleche auch bei nassen Umgebungsbedingungen und niedrigen Temperaturen	
Verbrauch	1 lfm je m Fuge + diverses Zubehör		
Typ + Zubehör	ST-15 öbv	Haltebügel zu ST-15	Dehnfugen Anschlussstück zu ST-15
Eignung	Klasse 1 * (0 - 5 m)		
Gebinde	60 m Box Mat. Nr. 175307 | EAN 7612894718867	60 Stück Mat. Nr. 181486 | EAN 7612894752953	20 Stück Mat. Nr. 180017 | EAN 7612894747638

SikaSwell®

Beschreibung	Quellfähige Produkte zum Abdichten von Schacht- / Rohrdurchführungen und Durchdringungen		
Vorteile	■ Bei Wasserkontakt quellend	■ Einfache Verarbeitung	
Verbrauch	1 lfm je m Fuge	6,2 lfm (Dreieck: 15 mm Seitenlänge) mit 600 ml	
Typ	P-2507 H öbv	S-2	
Eignung	Klasse 1 * (0 - 5 m)		
Gebinde	5 x 10 m Rolle Mat. Nr. 54817 | EAN 7612894407235	300 ml Kartusche Mat. Nr. 69321 | EAN 7612894242676	600 ml Schlauchbeutel Mat. Nr. 69318 | EAN 7612894239140

Sikadur-Combiflex® System

Beschreibung	Dauerhaftes Abdichtungssystem für Arbeitsfugen, Dehnfugen und Risse (Bandstärke: 1 mm / Bandbreite: je nach Typ)			
Vorteile	■ Wasserbeständig, auch gegen kommunale Abwässer		■ Hohe Bewegungsaufnahme	
Verbrauch	Sikadur-Combiflex® SG Band: 1 lfm je m Fuge			
Typ	Sikadur-Combiflex® SG-10 M 100	Sikadur-Combiflex® SG-10 M 150	Sikadur-Combiflex® SG-10 M 200	Sikadur-Combiflex® CF Kleber (Normal)
Gebinde	25 m lang / 10 cm breit Rolle Mat. Nr. 406601 EAN 7612894802511	25 m lang / 15 cm breit Rolle Mat. Nr. 406600 EAN 7612894802504	25 m lang / 20 cm breit Rolle Mat. Nr. 406599 EAN 7612894802498	30 kg Eimer (A+B) Mat. Nr. 498236 EAN 7612895176901 (A) EAN 7612895193113 (B)

Sika® IgolGrund

Beschreibung	Lösemittelfreie Bitumenemulsion als Voranstrich für die Vorbereitung des Untergrundes für nachfolgende Bitumendickbeschichtungen oder Schweißbahnen
Vorteile	■ Gebrauchsfertig und einfache Verarbeitung ■ Schnelltrocknend und sehr gut staubbindend
Verbrauch	ca. 0,2 l/m²
Gebinde	10 l Eimer Mat. Nr. 101511 | EAN 7612894440133

Sika® IgolDicht®-2 K P

Beschreibung	Polystyrolgefüllte, lösemittelfreie, kunststoffmodifizierte, 2-komponentige Bitumendickbeschichtung zur dauerhaften, flexiblen Außenabdichtung von Bauwerken im erdberührten Bereich
Vorteile	■ Leicht spachtelbar aufgrund Polystyrolfüllung ■ Dauerhaft plasto-elastisch
Verbrauch	ca. 4,2 -8,4 l/m², je nach Lastfall
Gebinde	30 l Eimer Mat. Nr. 101576 | EAN 7612894440218

Sika® Igolflex®-2 K

Beschreibung	Hochwertige, lösemittelfreie, kunststoffmodifizierte und faserarmierte 2-komponentige Bitumendickbeschichtung zur dauerhaften, flexiblen Außenabdichtung von Bauwerken im erdberührten Bereich
Vorteile	■ Einfache Verarbeitung (spachtel- und spritzbar), schnell durchgetrocknet auch bei ungünstigen Witterungseinflüssen ■ Dauerhaft plasto-elastisch und radondicht
Verbrauch	ca. 4,4 - 8,8 l/m², je nach Lastfall
Gebinde	28 kg Eimer Mat. Nr. 65004 | EAN 7612894209099

* Abmessungen und Produkteigenschaften geeignet nach öbv-Richtlinie „Wasserundurchlässige Betonbauwerke - Weiße Wanne“ 02/2018

KLEBEN, DICHTEN UND BEFESTIGEN

Sikaflex®-11 FC+			
Beschreibung	1-komponentiger, zähelastischer, mechanisch beständiger Kleb- und Dichtstoff auf PUR-Basis für den Innen- und Außenbereich		
Vorteile	■ Hohe Witterungsbeständigkeit	■ Absorption von Schlägen und Vibration	
Verbrauch	0,8 lfm Fuge bei Fugenbreite 30 mm und Fugentiefe 25 mm mit 600 ml, bei kritischen Untergründen: Sika® Primer-3 N		
Gebinde	Farbe: weiß, 300 ml Kartusche Mat. Nr. 410274 | EAN 7612894822991	Farbe: betongrau, 300 ml Kartusche Mat. Nr. 410175 | EAN 7612894822588	Farbe: schwarz, 300 ml Kartusche Mat. Nr. 410273 | EAN 7612894822977

Sikaflex® -116 High Grab (Nachfolgeprodukt von SikaBond® Ultra Tack)		
Beschreibung	1-komponentiger, lösungsmittelfreier STP-Montageklebstoff mit sehr hoher Anfangsfestigkeit für den Innen- und Außenbereich	
Vorteile	■ Auch für die Spiegelmontage geeignet	■ Keine zusätzliche Befestigung notwendig
Verbrauch	je nach Anwendung mit Düse DM 5 mm 20 ml/m, bei kritischen Untergründen: Sika® Primer-3 N	
Gebinde	Farbe: weiß, 290 ml Kartusche Mat. Nr. 630698 | EAN 7612895595658	

Sikaflex®-112 Crystal Clear		
Beschreibung	Hochtransparenter, 1-komponentiger Kleb- und Dichtstoff auf Hybridbasis	
Vorteile	■ Sehr gute Haftung auf verschiedenen Untergründen	■ 100% transparent
Verbrauch	je nach Anwendung im Innenbereich, als Klebstoff mit Düse DM 5 mm ca. 20 ml/m	
Gebinde	Farbe: transparent, 290 ml Kartusche Mat. Nr. 571537 | EAN 7612895487601	

Sikacryl®-200			
Beschreibung	1-komponentiger, standfester Dichtstoff und Spachtelmasse mit guter Beständigkeit gegen Regen auf Acryl-Dispersions-Basis		
Vorteile	■ Hohe UV- und Regenbeständigkeit	■ Klassifiziert nach EN 15651-1 F EXT-INT 12.5P	
Verbrauch	je nach Anwendung im Innen- und Außenbereich		
Gebinde	Farbe: weiß, 300 ml Kartusche Mat. Nr. 484916 | EAN 7612895186894	Farbe: weiß, 600 ml Schlauchbeutel Mat. Nr. 513941 | EAN 7612895302799	Farbe: grau, 600 ml Schlauchbeutel Mat. Nr. 515670 | EAN 7612895308005

Sika AnchorFix®-2+		
Beschreibung	2-komponentiger, schnellhärtender, styrol- und lösemittelfreier Ankerklebstoff auf Epoxy-Acrylat-Basis für mittlere bis hohe Belastungen	
Vorteile	■ ETAG 001, Teil 5, Option 1 und 7, TR 023	■ Applikation mit Standard-Kartuschenpistole möglich
Verbrauch	je nach Anwendung	
Gebinde	300 ml Kartusche Mat. Nr. 534761 | EAN 7612895369457	

Sika® Handdruckpistole-300		
Beschreibung	Pistole für manuelle Verarbeitung von Sika Kartuschen bis 310 ml	
Vorteile	■ Aktivierbare Nachlaufstopp-Funktion, gummierter Griff	■ Integriertes Dosierspritzen-Schneidemesser
Gebinde	1 Stück Mat. Nr. 587495 | EAN 7612895521060	

Sika® Cleaning Wipes-100		
Beschreibung	Gebrauchsfertige Nasstücher zur Reinigung von Händen, Werkzeugen, Bekleidung und Oberflächen	
Vorteile	■ Besonders reißfest mit hoher Reinigungskraft	■ Tücher einzeln entnehmbar
Gebinde	50 Tücher / Dose Mat. Nr. 527943 | EAN 7612895340838	

Sika Multiseal® Tape		
Beschreibung	Selbstklebendes, kunststoffvergütetes, bituminöses Dichtungsreparaturklebeband gegen Nässe und Zugluft	
Vorteile	■ Einfache Applikation: Ausrollen, schneiden, kleben	■ Gute Haftung auf vielen Untergründen
Gebinde	3 m lang / 10 cm breit Rolle Mat. Nr. 3738 EAN 7612894021981	10 m lang / 10 cm breit Rolle Mat. Nr. 3732 EAN 7612894021929

Sika Boom®-580 Fix & Fill		
Beschreibung	1-Komponenten-B3-Montage- und Füllschaum auf PUR-Basis für professionelle Verarbeitung mit dem Sika Boom® G Dispenser	
Vorteile	■ Hohe Klebkraft, große Ausbeute, rasche Durchhärtung	■ Ohne ozonschichtschädigende Treibmittel
Verbrauch	je nach Anwendung, Ausbeute ca. 42 Liter/Dose	
Gebinde	Farbe: beige, 750 ml Dose mit Kunststoffventil Mat. Nr. 610642 | EAN 7612895561332	auch mit Ventildüse erhältlich = **Sika Boom®-180 Fix & Fill** Mat. Nr. 610645 | EAN 7612895561370

BODENAUSGLEICH & BODENBESCHICHTUNG

SikaBond®-850 Repair

Beschreibung	2-komponentiges, schnellhärtendes, wasser- und lösemittelfreies Rissharz auf Basis von gesättigtem Polyester
Vorteile	■ Zur Riss-Reparatur und Ausgiessen von Fugen im Estrich ■ Anwendbar im Innen- und Aussenbereich
Verbrauch	ca. 5 lfm/kg; Materialverbrauch ist abhängig von Rissbreite und Risstiefe
Gebinde	Komp. A: 330 g, Komp. B: 180 g | Komp. A + B: 510 g Fertigmischung Karton: 9 Sets, inkl. 10 Wellenverbinder/Set Mat. Nr. 551360 | EAN 7612895432311

Sika® Level-01 Primer

Beschreibung	Grundierung, Voranstrich und Haftbrücke auf Acrylatdispersionsbasis für saugende und nichtsaugende Untergründe		
Vorteile	■ reduziert die Wasseraufnahme des Untergrundes ■ Rasch überarbeitbar		
Verbrauch	je nach Saugfähigkeit des Untergrundes (bei kritischen Untergründen bei Sikafloor®-100 Level AT und Sikafloor® Level-30)		
Mischung	wasserverdünnbar		
Gebinde	1 kg Kanister Mat. Nr. 403010 | EAN 7612894783612	5 kg Kanister Mat. Nr. 123311 | EAN 7612894547849	25 kg Kanister Mat. Nr. 123312 | EAN 7612894547856

Sikafloor®-100 Level AT

Beschreibung	Schnell trocknende und selbstverlaufende Bodenausgleichsmasse für den Innenbereich, 1 - 10 mm Schichtdicke
Vorteile	■ Unterboden für: Textil, Naturstein, Keramik, Parkett, Linoleum ■ Sehr emissionsarm EC1PLUS
Verbrauch	ca. 1,5 kg/m² und mm Schichtstärke (bei kritischen Untergründen Verwendung von Sika® Level-01 Primer)
Gebinde	25 kg Sack Mat. Nr. 514451 | EAN 7612895304205

Sikafloor® Level-30

Beschreibung	Schnelltrocknende, beschichtungsfähige und selbstverlaufende Bodenausgleichsmasse für den Innenbereich, 4 - 30 mm Schichtdicke
Vorteile	■ Für erhöhte Anforderungen, pumpfähig ■ Sehr emissionsarm EC1PLUS
Verbrauch	ca. 1,8 kg/m² und mm Schichtstärke (bei kritischen Untergründen Verwendung von Sika® Level-01 Primer)
Gebinde	25 kg Sack Mat. Nr. 162680 | EAN 7612894655896

Sika® Patch-330 Fibre

Beschreibung	Schnellabbindende, faserverstärkte Bodenspachtelmasse für den Innen- und Außenbereich
Vorteile	■ Standfest, ideal zur Herstellung von Gefällespachtelungen ■ Schnell härtend, trocknend und verlegereif
Verbrauch	ca. 1,4 kg/m² und mm Schichtstärke für Schichtstärken von 3 - 30 mm großflächig (kleinflächige Ausbrüche bis 50 mm)
Mischung	ca. 5,0 l Wasser / Sack
Gebinde	25 kg Sack Mat. Nr. 481634 | EAN 7612895172866

Sikafloor®-2530 W

Beschreibung	Wasserdampfdurchlässige, wasserverdünnbare 2-Komponenten-Versiegelung auf Epoxidharz-Basis. Als Versiegelung oder Schutzanstrich bei Innenanwendungen. Grundierung mit Sikafloor®-150
Vorteile	■ Gute chemische Beständigkeit ■ Farbe: kieselgrau RAL 7032 (andere Farben auf Anfrage)
Verbrauch	ca. 0,2 - 0,3 kg/m² je nach Untergrund und Anwendung. Schichtdicke ca. 0,2 mm
Mischung	Komp. A : B = 70 : 30 Gew.-Teile
Gebinde	18 kg Eimer Mat. Nr. 8034756 | EAN 4003923163865

Sikafloor® Multicryl Plus

Beschreibung	Farbiger 1-Komponenten-Schutzanstrich auf Acrylat-Basis mit ausgezeichneter Deckkraft
Vorteile	■ Leichte Verarbeitung, geruchsneutral ■ Farbe: kieselgrau RAL 7032
Verbrauch	ca. 0,25 - 0,30 kg/m² je Arbeitsgang; mind. 2 Arbeitsgänge
Gebinde	15 l Eimer Mat. Nr. 89534 | EAN 7612894393552

Sikafloor® ProSeal® W

Beschreibung	1-komponentige, lösemittelfreie, transparente Nachbehandlung, Versiegelung und Staubbinder auf wässriger Dispersions-Basis für frischen und alten Beton im Innen-und Außenbereich
Vorteile	■ Speziell für Innenanwendung ■ Staubreduktion und Verbesserung der Abriebbeständigkeit
Verbrauch	ca. 0,10 - 0,15 kg/m²
Gebinde	5 l Kanister Mat. Nr. 611826 | EAN 7612895564333

SikaBond®-151

Beschreibung	1-komponentiger, lösemittel und wasserfreier Parkettklebstoff auf SMP-Basis für Mehrschichtparkett	
Vorteile	■ Für Fußbodenheizung geeignet, schleifbar nach 12 Stunden ■ Schalldämmend, sehr emissionsarm EC1PLUS	
Verbrauch	vollflächige Verklebung: 0,8 - 1 kg/m² mit Zahnspachtel B3; 0,9 - 1,2 kg/m² mit Zahnspachtel B6; 1,0 - 1,3 kg/m² mit Zahnspachtel B11	
Gebinde	17 kg Eimer Mat. Nr. 544887 | EAN 7612895403243	Verwendung von: Sika® Primer MB oder MB Fast bei kritischen Untergründen, Sika® Primer MB Ultra bei erdberührtem Beton oder Estrich

MÖRTEL, TRENN- UND ZUSATZMITTEL

Sika® Cosmetic L/D Reparaturmörtel

Beschreibung	Zementgebundener, kunststoffmodifizierter, faserarmierter R3-Mörtel speziell für Ausbesserungsarbeiten (Typ hell oder dunkel)			
Vorteile	■ Hohe Frost-Taumittel-Beständigkeit (XF4)		■ Farbton anpassbar	
Verbrauch	ca. 1,6 kg/m² und mm Schichtstärke			
Mischung	4,5 bis 5,0 l Wasser / Sack			
Gebinde	12 kg Eimer - hell Mat. Nr.583378 EAN: 7612894869996	25 kg Sack - hell Mat. Nr. 421454 EAN: 7612894869972	12 kg Eimer - dunkel Mat. Nr. 583376 EAN 7612894869958	25 kg Sack - dunkel Mat. Nr. 421448 EAN 7612894869934

Sika MonoTop®-412 Eco

Beschreibung	Staubreduzierter, zementgebundener, faserverstärkter, hoch standfester R4-Instandsetzungsmörtel mit um 29% reduziertem CO_2-Fußabdruck. Als Korrosionsschutz und Haftbrücke kommt Sika MonoTop®-910 Eco zur Anwendung.	
Vorteile	■ Hohe Frost-Taumittel-Beständigkeit (XF4)	■ Sehr hohe Standfestigkeit
Verbrauch	ca. 1,90 kg/m² und mm Schichtstärke	
Mischung	3,75 bis 3,9 l Wasser / Sack	
Gebinde	25 kg Sack Mat. Nr. 530568 | EAN 7612895351018	

SikaGrout®-312

Beschreibung	Staubreduzierter, zementgebundener, sulfatbeständiger, hoch fließfähiger, sehr schwindarmer Universalvergussmörtel	
Vorteile	■ Hohe Frost-Taumittel-Beständigkeit (XF4)	■ Hohe Druckfestigkeit
Verbrauch	ca. 1,9 kg/m² und mm Schichtstärke	
Mischung	3,3 bis 3,4 l Wasser / Sack	
Gebinde	25 kg Sack Mat. Nr. 531492 | EAN 7612895356402	

Sika® Schalöl AT

Beschreibung	Trennmittel für alle herkömmlichen Schalungen	
Vorteile	■ Universell einsetzbar auf Holz-, Metall- und Kunststoffschalungen, sprüh- und streichfähig	
Verbrauch	ca. 1 l für 22 m² Holzschalungen (saugend) bzw. 50 m² Metall-und Kunststoffschalungen	
Gebinde	5 l Kanister Mat. Nr. 64591 | EAN 9003449703540	27 l Kanister Mat. Nr. 64590 | EAN 9003449701119

Sika® Antisol® E

Beschreibung	Lösemittelfreies Nachbehandlungsmittel auf Emulsions-Basis, bestehend aus ausgesuchten hochwirksamen Paraffinen	
Vorteile	■ Verhindert einen zu frühen Wasserentzug	■ Auf allen frischen Beton- und Mörteloberflächen einsetzbar
Verbrauch	ca. 0,15 - 0,20 kg/m²	
Gebinde	25 kg Kanister Mat. Nr. 64577 | EAN 9003449703502	

SikaLatex®

Beschreibung	Wasserbeständige Haftemulsion und Verwendung als Zusatzmittel für Mörtelprodukte	
Vorteile	■ Erhöhte Haftung	■ Verminderte Wasserdurchlässigkeit
Verbrauch	ca. 0,1 - 0,3 kg/m² und mm Mörtelstärke, je nach Anwendung	
Gebinde	5 kg Kanister Mat. Nr. 64426 | EAN 9003449702499	

SikaScreed® LS-5

Beschreibung	Universalprodukt zur Verbesserung der Wärmeübertragung und Vorverlegung des Heizbeginns bei Heizestrichen sowie zur Verbesserung von Biegezug-, Druck- und Haftzugfestigkeiten von erdfeuchten Zementestrichen	
Vorteile	■ Früherer Heizbeginn nach 14 - 18 Tagen belegereif	■ Verdoppelung der Biegezugfestigkeiten - reduzierte Estrichdicke
Verbrauch	ca. 0,5 - 1,0% des Zementgewichtes / ca. 0,5 - 1,5 l pro 50 kg Zement	
Gebinde	5 kg Kanister Mat. Nr. 616436 | EAN 7612895571164	25 kg Kanister Mat. Nr. 447891 | EAN 7612895021294

Sikagard®-715 W

Beschreibung	Wasserbasierende Lösung zur Entfernung von Moos, Flechten und Algen auf Wänden, Böden, Dächern	
Vorteile	■ Leistungsstark und sehr kurze Reaktionszeit	■ Auch auf Textilien einsetzbar
Verbrauch	ca. 10 - 13 m²/l	
Gebinde	5 l Kanister Mat. Nr. 77013	

Sikagard®-703 W

Beschreibung	Farblose, gebrauchsfertige Emulsion für die Hydrophobierung von mineralischen Oberflächen	
Vorteile	■ Reduktion der Verschmutzung der Oberfläche	■ Reduktion der Algen- und Moosbildung
Verbrauch	je nach Saugfähigkeit des Untergrundes	
Gebinde	5 l Kanister Mat. Nr. 406939	

WELTWEITE SYSTEMLÖSUNGEN FÜR BAU UND INDUSTRIE

KUNDEN-SERVICE-CENTER FÜR IHRE BESTELLUNG

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag bis Donnerstag	07:00 - 16:30 Uhr
Freitag	07:00 - 12:00 Uhr

TELEFON	05 0610 - 8020
FAX	05 0610 - 8120
E-MAIL	ksc.building@at.sika.com

UNSER TECHNISCHER VERKAUFSBERATER IN IHRER NÄHE

THOMAS LANTZSCH
NÖ / Wien (Nord-, Ost-, Westregion)
Tel: 0664 421 21 24
E-Mail: lantzsch.thomas@at.sika.com

WOLFGANG ZINTL
NÖ / Wien (Südregion) / nördl. Burgenland
Tel: 0664 513 68 84
E-Mail: zintl.wolfgang@at.sika.com

THOMAS LAKITS
Steiermark / südl. Burgenland
Tel: 0664 850 44 76
E-Mail: lakits.thomas@at.sika.com

MICHAEL GASSER
Oberösterreich / nördl. Salzburg
Tel: 0664 181 33 65
E-Mail: gasser.michael@at.sika.com

RALPH TEUBERT
Kärnten
Tel: 0664 414 84 26
E-Mail: teubert.ralph@at.sika.com

FLORIAN HUTER
Tirol / westl. Salzburg
Tel: 0664 431 92 89
E-Mail: huter.florian@at.sika.com

BERND STURM
Vorarlberg
Tel: 0664 320 38 95
E-Mail: sturm.bernd@at.sika.com

MARTIN MAKOVEC
Parkett- und Bodenbelagsverklebung Österreichweit
Tel: 0664 320 39 52
E-Mail: makovec.martin@at.sika.com

Vor Verarbeitung unserer Produkte konsultieren Sie bitte das aktuellste Produktdatenblatt unter www.sika.at.

Händlerstempel

© Sika Österreich GmbH / Sika Sortiment für den Baustoffhandel / 06.2020 / WEB

SIKA ÖSTERREICH GMBH
Bingser Dorfstraße 23
6700 Bludenz
www.sika.at

Telefon: +43 5 0610 0
Fax: +43 5 0610 1951
E-Mail: info@sika.at

BUILDING TRUST