



Küche. Design & Technik

Rubin Induktions-Kochfeld

MADE IN GERMANY

Produktinformationen

Erleichterter Einbau durch unseren Muldenlüfter mit direkt untergebautem Motor. Durch die mittig angeordnete Steuerung gewinnst Du Platz für vier große Töpfe.

Brückenfunktion und Temperaturzonen

Mithilfe der Brückenfunktion können 2 Felder gekoppelt werden. So finden auch größere Bräter einfach Platz. Vorprogrammierte Temperaturzonen erlaubt Dir Gemüse, Fleisch und Fisch bei der optimalen Temperatur zu grillen.

Jede Kochplatte mit Booster

Die Boostfunktion steigert die Leistung des ausgewählten Kochfeldes für kurze Zeit und ermöglicht es Dir Zeit zu sparen.

Integrierter Abzug als Plug-In Lösung

Durch den kompakten Abzug im Zentrum des Kochfelds sind Einbau und Planung kinderleicht. So kann dieses Modell auch bei bereits bestehenden Küchen nachgerüstet werden.

Maximaler Platz

Die Aufteilung des Kochfelds ermöglicht Dir beliebig große Töpfe zu verwenden - egal auf welcher Kochzone. bei der optimalen Temperatur zu grillen.

Produktdaten

Design:

Flächenbündiger & aufliegender Einbau möglich
Schmales & kompaktes Baumaß
Moderne Kochzonenkennzeichnung

Ausstattung & Funktionen:

max. Platz auf dem Kochfeld
eindeutige Kochfeld-Zuordnung durch interaktive Flex Slider Touch
Powerstufe für jede Kochzone
Brückenfunktion rechts
Ankochautomatik
Automatische Topferkennung
Timer & Kurzzeitwecker,
Schmelzstufe 42°, Warmhaltestufe 70°, Simmerstufe 94°
Grillfunktion
Pause & Recall-Funktion
Integrierte automatische Lüftungssteuerung in 10 Stufen mit Slider
Energiesparender EC-Lüfter
Filterwechselanzeige
Barrierefreiheit: Mehr Platz durch eine ebene Fläche
Edelstahlfilter spülmaschineneeignet

Sicherheit:

Verriegelung, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung,
Sensorschaltung / Flex Slider Restwärmeanzeige

Lieferumfang:

Induktions-Kochfeld
Anschlusskabel
Edelstahl-Fettfilter
Gebrauchs- & Montageanweisung
Dichtungsband
Kochlöffelzange, Mikrofasertuch

Gerätemaße (B x H x T) & Gewicht (kg):

800 × 170 × 520 mm
26 kg

Ausschnittmaße (B x T):

760 × 500 mm

Kochzonen:

2 Induktions-Kochzonen

190 × 220 mm, 2,1/3,7 kW

Brückenfunktion

390 × 220 mm, 3,7 kW

1 Induktions-Kochzonen

Ø 210, 2,3/3,7 kW

1 Induktions-Kochzonen

Ø 180, 1,85/3,0 kW

Anschlusswerte:

Spannung AC 220-240 V / 2NAC 400 V, 50/60 Hz
Leistung 7,4 kW

Technische Daten Sockellüfter:

Betriebsart:	Abluft oder Umluft
Leistung max./IEC:	570 m ³ /h
Motor:	168 W
Regelung:	9 Stufen + Power + Nachlaufautomatik
Luftausgang Motor:	NW 150
Betriebsgeräusche:	min. 32 dBA / max. 67 dBA
Fettabscheidung:	98,4 %
Fettabscheidung Klasse:	A

Zubehör:

Abluftset Rubin / Diamant / Onyx (9500000370)
Umluftset AKB 200 Rubin / Diamant / Onyx (9500000371)
Umluftset Single 180 Rubin / Diamant / Onyx (9500000372)

Technische Zeichnungen

