



Led Unterbauleuchte mit wechselbarer LED Röhre - 1x20,5W 150cm 3100lm 4000K IP65 - Sensor



Vorrätig

- 3100 Lumen Einzel
- Inklusive einstellbarem HF-Sensor
- 150 Zentimeter

Diese langlebige und wirtschaftliche LED TL Leuchte eignet sich für feuchte Räume wie Keller, Garagen und Scheunen. Die Lampe wird nicht heiß und hat ein neutralweißes Licht von 3100 Lumen. Die Lampe hat einen einstellbaren Bewegungssensor. Entscheiden Sie einfach mit einer Reichweite von 1-8 Metern, wann das Licht ein- und ausgeschaltet werden soll. Sie können den Zeitsatz des Lichts auch von 10 Sekunden bis 30 Minuten einstellen. Diese Leuchte wird inklusive LED-Röhre, Edelstahl-Montageclips und 2 Anschlüssen zum Verbinden geliefert.

Artikelnummer 2401203_01



EAN 8719323787117

Marke



Allgemein

Garantie	2-Jahre
Konformitätszertifikate	CE
Warenverfügbarkeit	Aktiv

Lighting

Farbbeschreibung	neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80
Flackerfrei	Ja
Abstrahlwinkel	120 °
Äquivalente Lichtleistung	58 W
Lumen gesamt	3100 lm
Farbtemperatur	4000 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	155

Electrical

Nennstrom	100 mA
Vorschaltgerätetyp	Treiber an Bord

Leistung

IP Schutzartgrad	IP65
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	50000,00 h
Nennlebensdauer L80/B10 bei 25 C	25000,00 h
Betriebstemperatur	-20 — 40 °C
Energieklasse (EU 874/2015)	A+
Energieklasse (EU 2019/2015)	D
Eprel ID	731430

Mechanical

Abmessung der Artikelhöhe	72 mm
Abmessung der Artikelbreite	86 mm
Lampenfassung	G13

Dimm Art	Nicht dimmbar	Diffusor Veredelung	Transparent
Eingangsfrequenz	50/60 Hz	Nettogewicht des Artikels	1800 g
LED-Chip-Marke	Everlight	Geeignet für Leuchten	1.00
Anzahl der LED-Chips	108	Anzahl	
LED-Chip-Typ	SMD 2835	Gehäusefarbe	Weiß
Nennspannung	220 — 240 V	Artikellänge	1500,00 mm
Glühdrahttest	650 °C	Diffusor Material	Polycarbonat (PC)
Energieverbrauch	20,5 W	Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)

Sensor

Sensormarke	SHARKWARD
Empfindlichkeit des Lichtsensors für natürliches Licht	10 — 2000 lx
Haltezeit	10 — 1800 s
Erfassungsbereich bei typspezifischer Einbauhöhe	2,5 — 3,5 m
Sensortyp	Tageslicht, RF
HF-Sensorfrequenz	2.4GHz

Logistic data

Einzelverpackung-Länge	157,0 cm
Einzelverpackung-Breite	7,0 cm
Einzelverpackung-Höhe	9,0 cm
Einzelverpackung-Bruttogewicht	1750,0 g
EAN Produkt	8719323787117
Einzelverpackungsgewicht (Pappe)	83,0 g
Einzelverpackungsgewicht (Kunststoff)	14,00 g
Menge im Innenkarton	1
Umkarton-Länge	158 cm
Umkarton-Breite	28 cm
Umkarton-Höhe	22 cm
CBM-Umkarton	0,10 m ³
Menge im Umkarton	9
Umkarton-Bruttogewicht	16,60 kg
Umkarton Gewicht (Pappe)	1009,00 g
Umkarton Gewicht (Kunststoff)	126,00 g
Herkunftsland	CN
HS-Code	9405104090