

## Premium-lakovací tužka 241

Opravná lakovací tužka pro barevné korekce na dřevěné, plastové a kovové povrchy. Vysoce kvalitní vrchní nátěr se vyznačuje velmi dobrou přilnavostí a povrchovou tvrdostí. Barva na bázi rozpouštědla zasychá během krátké doby. Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.

### Upozornění pro nábytkovou výrobu

Speciální poréznější hrot umožňuje vícevrstvou aplikaci barvy. Malé retušovací práce lze stále provádět velmi snadno bez tlaku na hrot. Při barvení delších okrajů nyní můžete jemně držet hrot a barvit okraje nonstop.

### Upozornění pro okenní výrobu

Inovativní nastavení ventilu umožňuje barvit spoje a hrany. Nový typ hrotu umožňuje, aby barva protékala obzvláště rovnoměrně a dobře. Špička hladce klouže po povrchu..

Institut ift Rosenheim testoval a potvrdil kvalitu nátěru na odolnost vůči povětrnostním vlivům a odolnost vůči nepříznivému počasí dle EN 513 / ISO 4892-2.



#### 1. ZATŘEPAT

důkladně tužku protřepejte (30 sekund).



#### 2. ODVZDUŠNIT

Držte tužku špičkou směřující nahoru a jemně zatlačte špičku dolů. Přetlak nyní uniká. Vezměte prosím na vědomí, že po každém protřepání pero odvzdušněte.




#### 3. STISKNĚTE – jen při prvním použití!

Jemným stisknutím pouzdra aktivujete hrot/špičku.



#### 4. TOK BARVY

Aktivně tlačte barvu do hrotu/špičky.



#### 5. RETUŠOVAT

Jemně zatlačte na špičku a můžete začít retušovat.

Ohned po použití tužku uzavřete. Jinak hrot rychle vyschne.