

Technisches Merkblatt DC Grip+



Modifizierter Acrylharz-Lack mit Anti-Rutsch-Partikeln und einer transparenten Mattierung. Erhöht die Griffigkeit auf glatten Oberflächen und reduziert das Risiko zu Fallen sogar bei Rutschigkeit, die durch Feuchtigkeit verursacht wurde.

Qualität und Eigenschaften

- Erhöht die Sicherheitsbedingungen (z.B. auf Treppen oder Badezimmerböden)
- - Gute Haftung auf Beton, Asphalt, Fliesen, Holz, Metall, Linoleum und den meisten Kunststoffen
 - Einfache Anwendung durch Upside-down-Ventil
 - Chlor- und salzwasserbeständig
- Schnelltrocknend
- Anwendung im Innen- und Außenbereich möglich
- - Farbton: transparent matt

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** modifiziertes Acrylatharz
- **Farbe:** transparent matt
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Glanzgrad:** im 60° Messwinkel nach DIN 67530 matt: 13 GE
- **Ergiebigkeit:** Je nach Beschaffenheit des Untergrundes reicht eine Dose bis zu 1,6 m² (der gewünschte Anti-Rutsch-Effekt tritt erst ab einer Schichtdicke von ca. 80µm auf, daher bezieht sich die Angabe bzgl. der Ergiebigkeit auf 2 aufgetragene Schichten)
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):**
 - Staubtrocken: nach ca. 5 Minuten
 - Griffest: nach ca. 30 Minuten
 - Überstreichbar: nach ca. 1-2 Stunden
 - Begehbar/ Belastbar nach 24 Stunden
- Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.
- **Temperaturbeständigkeit:** bis 80°C
- **Haltbarkeit/Lagerung:** 10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:** Aerosoldosen mit einem maximalen Nennvolumen von 400 ml

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Bei vielen DUPLI-COLOR Sprühlacken verhindern Sprühsicherung und anbruchsichere Verschlusskappe die unbefugte Benutzung. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise auf Kappe oder Etikett.

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

- Verwendbar bei Temperaturen zwischen 15-25°C.
- Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Dose 2 Minuten kräftig schütteln und probesprühen.
- Dose umdrehen für eine upside-down Applikation.
- Mehrere Schichten auftragen (um den gewünschten Anti-Rutsch-Effekt zu erreichen, sind mindestens 2 Schichten erforderlich).
- Zwischen jedem Sprühvorgang 5 Minuten warten.
- Abdeckband benutzen, falls notwendig.
- Die Struktur ist abhängig vom Sprayabstand und der Anzahl der Schichten.
- Wenn die Rutschfestigkeit durch Abnutzung reduziert wird, neue Schichten auftragen.

Tipps zum Spraylackieren

Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen. Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 18. Oktober 2016

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 11.01.2023

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com