

SHELF LIFE

Standard Lagerbedingungen – PSA Tapes

tesa® 4333

Lagerbedingungen und Haltbarkeit:

- In der geschlossenen Originalverpackung außerhalb von Licht- und Wärmequellen
- Lagerung der Rollen in horizontaler Position, bzw. Stangenware stehend
- Optimale Lagerung bei empfohlener Atmosphäre (Temperatur/ rel. Feuchte) gemäß ISO 554
- Gekühlte Rollen sollten vor Gebrauch auf Raumtemperatur gebracht werden
- Nach Öffnung der Originalverpackung sollten die Rollen baldmöglichst verbraucht werden

Bei Lagerung unter geeigneten Bedingungen behält das Produkt seine Leistung und Eigenschaften für 12 Monate ab Lieferdatum.

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.