

ENTRYeasy 7602 FP



Zugang

1. **Mobil über Smartphone App** erhältlich im App Store bzw. Google Play Store
2. **Pincode über Tastatur** Tastaturfeld beleuchtet Tastaturfeldbedienung via Drucktasten
3. **Fingerprint über Tastatur** Lebendfingernerkenung Zutritt durch den eigenen Fingerabdruck Modernste Sensorentechnik
4. **Aktivtransponder sE-Key** (Funkschlüssel) Optional erhältlich

Sicher 6-stelliger Geheimcode, bis zu 2.000 Codes programmierbar (inkl. einem Admincode).

Davon max. 45 Fingerprints bei Nutzung einer secuENTRY Fingerprint-Tastatur und bis zu 300 bei Nutzung der PC-Software

1 Million Codemöglichkeiten (Pincode)

Manipulationsschutz (Sperrzeiten)

Inklusive mechanischem Notschloss

Sicherheitsrelevante Datenübertragung

AES-verschlüsselt

Historienfunktion: bis zu 2.000 Ereignisse

Keypad wetterfest, Schutzklasse IP43

Kompatibel

Individuell passend für Türstärken bis 118 mm (59/59)

Für Haus- und Innentüren

Anbringungsabstand der Tastatur je nach Türkonstellation bis zu 4 m

Einfach

Der elektronisch gesteuerte secuENTRY easy Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder

Die bestehenden Beschläge bleiben erhalten*

Kein Bohren – einfaches Nachrüsten

App

KeyApp

Öffnung des Zylinders via Smartphone

Kostenloser Download im iOS App Store oder Google Play Store (Android 7.0 Nougat und iOS 10.0)

Schnelle Installation, Inbetriebnahme und einfaches Einrichten für Home-Anwendungen

Zum Aufspielen von Updates auf Zylinder und Tastatur

Historie auslesen und anzeigen

PC-fähig

Über die optional erhältliche PC-Software sind u. a. Funktionen möglich wie:

- Umfangreiche Zeit- und Kalenderfunktion
- Benutzerverwaltung
- Vergabe von Rechten
- Auslesen der Historie etc.



* Sofern ein Beschlag mit Kernziehschutz eingesetzt wird, ist das mechanische Notschloss nicht zugänglich!

ExternalKey: 4003482506028

Grunddaten

Artikel-Nr.	ENTRYeasy 7602 FP
Mat.Nr. SAP	50602
Inkl. Befestigungsmaterial	Ja
Art Befestigungsmaterial	3x Nylondübel 6 x 30 3x Schraube LiKo 3,5 x 40 2x Schraube LiKo M2 x 10 1x Schraube LiKo 3 x 15 1x Schraube Senkkopf (Stulpschraube) M5 x 80 1x Gummiabdeckung PZ-Loch 2x Zylinderverlängerung 10mm 1x Innensechskantschlüssel 2mm 1x Torx Schraubendreher T8

Maße + Gewichte

Produkt Nettogewicht	0,480 kg
Knaufdurchmesser außen	28,60 mm
Knaufdurchmesser innen	34,20 mm
Länge Zylinder (von/bis)	30/30 bis 59/59
max. Türstärke mm	118

Produkteigenschaften

Pincode	Ja
Fingerscan	Ja
Notschlossfunktion	Ja
max. Fingerprints	45 per Tastatur / 300 per Software
Kommunikation (Bluetooth/Funk)	Bluetooth 5.2
mögl. Transponder	aktiv Smartphone
Wetterschutzklasse	keine
Zeitfunktionen	Ja