

**COSMO® SP-880.120**

\*\*\* COSMOKLAR 725

**DichtungspflegeEmulsion****Einsatzbeispiele**

- Pflege der Fenster- und Türendichtungen aus EPDM, Silicon, TPE

**Besondere Eigenschaften**

- verhindert das Ankleben der Dichtungen im Sommer und das Anfrieren im Winter
- harzt nicht
- hat nahezu keinen Eigengeruch

**Technische Daten**

<b>Basis</b>	Emulsion auf Siliconöl-Basis, harz- und säurefrei
<b>Viskosität</b> nach Brookfield (02/200 min <sup>-1</sup> ) bei +20 °C	ca. 25 mPa.s
<b>Dichte</b> nach EN 542 bei +20 °C	ca. 1,00 g/cm <sup>3</sup>
<b>Verarbeitungstemperaturen</b> Serviceprodukt	von +5 °C bis +30 °C

**Verarbeitungshinweise**

Produkt vor der Verarbeitung akklimatisieren.

Vor Gebrauch aufschütteln!

Dichtung mit z. B. COSMO® CL-360.110 reinigen.

DichtungspflegeEmulsion mit trockenem, nicht flusendem Tuch auf die trockene Dichtung dünn auftragen.

Bei Verwenden der GummiPflegeTücher - Dichtungen nach Aufreißen des Briefchens mit dem getränkten GummiPflegeTuch pflegen.

**Wichtige Hinweise**

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben/-ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des § 443 BGB dar. **Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung;** unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

*Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt!*

**Reinigung**

Das Produkt wird mit einem trockenen Tuch von der Oberfläche weitgehendst entfernt, anschließend mit COSMO® CL-300.150 gereinigt.

**Lagerung**

Originalgebinde dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen von +15 °C bis +25 °C ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern.

Das Produkt darf während der üblichen Transportzeiten Temperaturen von -30 °C bis +35 °C ausgesetzt werden.

Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde: 24 Monate.

**Lieferform**

In Emulsion getränkte GummiPflegeTücher, einzeln verpackt.

Andere Gebindegrößen auf Anfrage.

Industrieverband  
Klebstoffe e.V.

Weiss Chemie + Technik  
GmbH & Co. KG  
Hansastraße 2  
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0  
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200  
Email: ks@weiss-chemie.de  
Web: www.weiss-chemie.de