

Opis

illbruck CT600 je po strjevanju kontaktno lepilo visoke trdnosti spoja. Lepilo se dostavlja in nanaša v pršilu.

Oblika dostave

- 500-mililitrska pločevinasta doza
- 12 kosov kartonu

Tehnične specifikacije

Značilnosti	Vrednost
Sestava	Sintetična smola
Sistem	Fizično strjevanje
Volumetrična teža	1.22 g/cm ³
Viskoznost (na +20°C)	konsistenca spreja
Točka vnetljivosti	-40°C
Odpri čas (na 20 °C)	2-3 minuta
Temperatura nanosa	+5°C do +30°C
Temperaturna odpornost	-20°C do +65°C
Skladiščenje	na suhem in hladnem na +5°C do +25°C
Čas skladiščenja	12 mesecev v originalni neodprti embalaži

Priprava

- Površine podlage morajo biti čiste, suhe, brez maščob in kakršne koli druge kontaminacije, ki bi lahko negativno vplivala na lepljivost.
- Za čiščenje gladkih neporoznih površin (kovine, umetne mase) uporabite čistilno sredstvo illbruck AA404 ali AW421.

Obdelava

- Odmerek z lepilom pred nanosom temeljito pretresite. Odstranite pokrov in po potrebi obrnite šobo.
- Pritisnite šobo in jo držite približno 20 cm do 25 cm od površine. Nanesite lepilo enakomerno.
- Po nanosu odmerek obrnite na glavo in pritisnite šobo. Tako ga boste očistili in preprečili, da bi se prijel in zamašil.

Način nanašanja za manjšo trdnost

- Lepilo enakomerno nanesite na eno od obeh površin podlage.
- Takoj pritisnite drugo površino, ki jo želite lepiti. Vsaj ena od površin mora biti porozna.

Način uporabe za trajni spoj (visoka trdnost)

- Lepilo nanesite na vse lepljene porozne ali neporozne površine podlage, pustite, da lepilo veni približno 2 do 3 minute.
- Nato pritisnite materiale, ki jih lepите, enega ob drugega

Nanašalna metod za snemljivi začasni spoj

- Razpršite lepilo na eno izmed površin, ki jih želite lepiti.
- Počakajte približno 3 do 5 minut.
- Lepite materiale enega ob drugega.

Kapaciteta

- Do 5 m² iz doze vsebnosti 500 ml



CT600

Kontaktno lepilo v spreju



illbruck CT600 je idealen za izjemno hitro pritrditev različnih vrst izolacijskih folij in membran med seboj ali na podlage, kot so les, mavčne plošče, plošče iz lesnih vlaken in vezane plošče, papir, plastika, tkanine, pluta itd.

Glavne prednosti

- Univerzalno kontaktno lepilo.
- Zelo hitro sušenje lepila.
- Primerno za porozne in neporozne materiale.
- Vgrajena nastavljiva šoba.
- Kemična formulacija omogoča tvorbo trajne, a ločljivega spoja.
- Visoka kapaciteta do 5 m².

Čiščenje

Za čiščenje nestrjenega lepila z umazanih površin uporabite čistilno sredstvo illbruck AA404 ali AW421.

Pomembno opozorilo

Lepilo ni primerno za lepljenje plošč EPS in XPS.

Varnostno obvestilo

Najnovejšo različico varnostnega lista najdete na www.illbruck.com.

Tehnična služba

Tehnična služba je dostopna na zahtevo. Če potrebujete dodatne informacije, nas po potrebi kontaktirajte.

Dodatne informacije

Zgornje informacije so posredovane po naših najboljših močeh. Pridržujemo si pravico do spremembe recepta svojega izdelka kadar koli. Kupec mora zahtevati najnovejše informacije o zgornjem izdelku. Nanašanja ne nadzorujemo prav tako tudi

ne pogojev med nanašanjem, zato je zanje odgovoren uporabnik. Ne prevzemamo nobene odgovornosti, ki izhaja iz tega tehničnega lista. Dostave urejajo izključno naši splošni pogoji dostave in plačila.



Construction
Products Group
Europe

Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Češka Republika
T. +420 296 565320
F. +420 296 565300
info.ee@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com