



### Pregradni zid fleksibilno sklopljen.

**Okovi za velika drvena preklopna vrata težine do 80 kg.**

#### Informacije o proizvodu

HAWA-Variofold 80/H, okov za drvene preklopne zidove sa vratima težine do 80 kg. Ove pregradne sustave je lako planirati i jednostavno se montiraju. Prvi element vrata fiksira se zakretnim ležajem. Svi ostali dijelovi vrata međusobno se spajaju elegantnom spojnicama od nehrđajućeg čelika. One približavaju dijelove vrata i tako na minimum smanjuju prostor potreban za sklopljeni sustav. Preklopni dijelovi kao i suprotna strana mogu se proširiti jednim okretnim vratima. Uklapanje u ravnni osigurava prihvatanje sa integriranim i individualno podešivim zadražavanjem. Kod okova HAWA-Variofold 80/H vrata se vode podnom vodilicom. S 2 vrata s obje strane mogući su sustavi bez vodilice do širine 3,6 m. Zaključavanje se vrši šipkastom bravom koja pruža sigurnost kroz blokadu u visini ručke ili diskretnom utornom bravom s jedva vidljivom blokadom na donjem rubu vrata.

#### Primjena

Na svim mjestima gdje je potrebno podijeliti prostorije kvalitetnim sustavom jednostavnim za korištenje. Primjena u privatnim kao i komercijalnim prostorima, npr. trgovачkim centrima, zračnim lukama, hotelima, restoranima ili bankama. U stambenim zgradama dvodijelna preklopna vrata, u odnosu na okretna vrata, pružaju veliku praktičnost i mogućnost prilagođavanja osobama sa invaliditetom.

- minimalna širina vrata 500 mm
- maksimalna širina vrata 900 mm
- debљina vrata 35–45 mm (debljina vrata 46–57 mm na upit)
- maksimalna težina vrata 80 kg
- s istim komponentama mogu se napraviti desni i lijevi sustavi, kao i sustavi za otvaranje prema unutra ili prema van
- preklopni dijelovi kao i suprotna strana mogu se nadopuniti jednim okretnim vratima
- elementi vrata iste širine omogućuju jednostavno planiranje
- podešiva visina ± 3 mm
- lagano i tiko klizanje
- za preklopni sustav potrebno je malo prostora